

	SWITCH POE Z ZASILACZEM BUFOROWYM IPUPS-16-20-H 16-PORTOWY ATTE	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID KT-STD-2 SATEL
		
	2349.00 PLN 2889.27 PLN	8.00 PLN 9.84 PLN
Standard	...	Unique EM 125kHz
Kompatybilność	...	EM4100/4102
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	—
Nadruk numeru seryjnego	...	✓
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink • 16 x RJ45 10/100 Base-T, PoE 802.3af/at / Passive PoE 	...
Zarządzanie	—	...
Diody LED	2 x 230V AC IN, 2 x 12V DC OUT, 2 x 48V DC OUT, 2 x CHARGING (ładowanie akumulatora), 20 x LAN, 4 x Gigabit Ethernet	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port Uplink • 10 / 100 Mb/s : 16 x Port LAN & PoE 	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty LAN & PoE, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN & PoE 	...
Maksymalna sumaryczna moc	130 W	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 8 • Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu • Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły • 2 x Miejsce na akumulator : 12 V / 18 Ah • Prąd ładowania akumulatora : 1 A / 2 A - (ustawiany za pomocą zworki JP1) • Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF) • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora • Zabezpieczenie termiczne zasilacza : 130 °C • Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER 	...
Zasilanie	230 V AC	...
Waga	4.7 kg	0.009 kg
Wymiary	455 x 405 x 150 mm	86 x 54 x 2 mm
Producent / Marka	ATTE	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata