




	KAMERA IP DS-2CD2423G2-I(2.8MM) ACUSENSE - 1080p Hikvision	ŚCIĄGACZ IZOLACJI HT-352	ZASILACZ IMPULSOWY HDR-15-12 MEAN WELL
			
	806.00 PLN 991.38 PLN	41.34 PLN 50.85 PLN	60.30 PLN 74.17 PLN
Materiał	...	PET	...
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Napięcie zasilania	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego	10.8 ... 13.8 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	1.25 A
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Moc zasilacza	15 W
Obiektyw	2.8 mm
Liczba wyjść	1 szt.
Kąt widzenia	109 °
Sprawność	85 %
Zasięg oświetlacza IR	10 m
Typ obudowy	DIN
Zastosowanie	...	Kabel RG59 , Kabel RG6 , Kabel RG-7 , Kabel RG-11 , Kabel telefoniczny 4P / 6P / 8P	...
Wybrane cechy	...	• Regulowane noże • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów	...
Zabezpieczenia	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeńiowe • Przeciwprzepięciowe
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa
Temperatura pracy / wilgotność względna	-30 °C ... 70 °C / 20 ... 90 %
Interfejs RS-485	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p
ONVIF	✓
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	• Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 8 m / 90 ° • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA
Pobór mocy	• ≤ 6.8 W @ PoE, • ≤ 5.8 W @ 12 V DC
Waga	0.22 kg (z podstawką)	0.14 kg	0.06 kg
Wymiary	76 x 135 x 82 mm (z podstawką)	192 x 45 x 33 mm	93 x 18 x 58 mm
Temperatura pracy	-10 ... 40 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	...	MEAN WELL
SAP Code	311316098
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00