




	<a href="#">ZASILACZ Z ROZDZIELACZEM WIDEO PS45-15-PRO-13 ACO</a>	<a href="#">KAMERA WANDAŁOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1800M-0280B - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
			
	339.66 PLN 417.78 PLN	394.00 PLN 484.62 PLN	405.00 PLN 498.15 PLN
Kompatybilność	ACO COMO PRO	...	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	...	1/2.7 " CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx	5 Mpx
Wejścia	Złącza ARK : • 230 V • Video IN 1 x RJ45 : • podłączenie panelu	...	...
Wyjścia	Złącza ARK : • 15 V • GND • LINE • 3 x Video 3 x RJ45 : • podłączenia monitorów	...	...
Wybrane cechy	możliwość zasilania elektrozapęgu	...	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	40 m
Obiektyw	...	2.8 mm	2.8 mm
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	Automatyczna
Kąt widzenia	...	• 105 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	• 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)

Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	...	12 V DC / 360 mA	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	...	≤ 4.3 W	≤ 4.5 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa	Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67	IP67
Wandaloodporna	...	—	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.288 kg	0.29 kg	0.48 kg
Wymiary	108 x 95 x 59 mm	Ø 93 x 79 mm	Ø 106 x 94 mm
Producent / Marka	ACO	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata