

	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK- KL21G-44F	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-11 ROGER	SZAFKA RACK STOJĄCA EPRADO-R19-42U/800X1000	WATOMIERZ, KALKULATOR ENERGII Z WYŚWIETLACZEM LCD OR- WAT-435 ORNO
				
	17.15 PLN 21.09 PLN	8700.00 PLN 10701.00 PLN	2776.00 PLN 3414.48 PLN	63.07 PLN 77.58 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	...	11
Rodzaj urządzenia	Watomierz, kalkulator energii z wyświetlaczem LCD
Szerokość wewnętrzna	19 "	...
Wejścia	...	66
Wysokość wewnętrzna	42 U	...
Wyjścia	...	44
Pomiar mocy	0 ... 3680 W
Głębokość wewnętrzna	820 mm (max)	...
Ilość użytkowników	...	max. 12000 - Liczba identyfikatorów
Pomiar napięcia AC	150 ... 276 V
Szerokość zewnętrzna	800 mm	...
Maksymalny prąd	16 A
Wysokość zewnętrzna	2072 mm	...
Standard mocowania	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Maksymalne obciążenie	3680 W
Głębokość zewnętrzna	1000 mm	...
Liczba uprawnień na identyfikator	...	100
Rozmiar TV w calach	32 " ... 55 "
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Zakres wyświetlanej mocy	0.0 ... 9999 W
Otwory na wentylatory	105 x 105 mm (4 miejsca)	...
Nośność	40 kg	...	800 kg	...
Obsługa czytników MCT	...	16 szt.
Dystans od powierzchni montażu	27 mm
Zakres wyświetlanego napięcia	0.0 ... 9999 V
Kolor	Czarny	...	Czarny, RAL9004	...
Pochylenie w pionie	—
Podłączenia czytników	...	4 szt. - Wiegand / PRT
Zakres wyświetlanej skumulowanej energii elektrycznej	0.000 ... 9999 kWh
Obrót w poziomie	—
Liczba punktów logowania	...	22

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Liczba terminali dostępu	...	44
Skumulowany koszt energii elektrycznej	0.00 ... 9999 €
Drzwi	<ul style="list-style-type: none"> • Przednie: przeszkłone • Boczne: metalowe, zatraskowe • Tyłne: perforowane, stalowe 	...
Ilość stref dostępu	...	22
Ilość stref alarmowych	...	22
Zakres ustawiania kosztu energii elektrycznej	00.00 ... 99.99 €/kWh
Liczba węzłów automatyki	...	22
Zakres wyświetlania czasu	0 s ... 9999 dni
Współpraca z akumulatorem	...	12 V / 7 Ah
Zakres wyświetlania ceny	00.00 ... 99.99 €/kWh
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • Interfejs RS-485 • RACS 5 v2 (Roger)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zintegrowana w programie VISO EX • Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	<ul style="list-style-type: none"> • Otwory na przewody od góry i od dołu • Zdejmowane ściany boczne • Cztery szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • Szafę przemieszcza się na kółkach jezdnych, stabilizuje wykręcając 4 nogi • Regulacja odległości między szynami co 1 cm • 2 pionowe organizery przewodów • Otwory na przewody od góry i od dołu • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • Złącze uziemiające • Możliwość montażu 4 wentylatorów • W zestawie 4 kluczyki 	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby pracy : Pobór mocy, Napięcie, Pobór prądu, Częstotliwość prądu, Współczynnik mocy, Skumulowana ilość energii elektrycznej, Skumulowany koszt energii elektrycznej, Programowalna cena 1 kWh, Koszt energii elektrycznej (€/kWh), Łączny czas pomiaru zużycia energii przy wytworzeniu energii pobranej • Duży, czytelny wyświetlacz LCD • Prosta konfiguracja ustawienia pomiaru kosztów • wbudowany akumulator
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony	IP20
Typ gniazda	2P+Z, Typ E
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC, 50 Hz • 3.6 V DC, 40 mAh NiMH - wbudowany akumulator
Waga	1 kg	0.14 kg	157 kg	0.17 kg

Wymiary	433 x 425 x 27 mm	175 x 72 x 30 mm	...	149 x 70 x 77 mm
Producent / Marka	BRATECK	ROGER	...	ORNO
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00