

	<a href="#">INTELIĞENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">KOŁEK ROZPOROWY KW-8/4X45 KLIMAS</a>	<a href="#">KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104N13</a>
			
	30.00 PLN 36.90 PLN	0.29 PLN 0.36 PLN	1.68 PLN 2.07 PLN
Standard	...	...	Unique EM 125kHz
Kompatybilność	...	...	EM4100/4102
Liczba kanałów	1	...	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	...	—
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	...	—
Materiał	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolek rozporowy, Polipropylen</li> <li>• Wkręt, Stal ocynkowana</li> </ul>	...
Nadruk numeru seryjnego	...	...	✓
Średnica wiercenia	...	8 mm	...
Długość kołka rozporowego	...	40 mm	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	250 W	...	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...	...
Wymiar wkręta	...	Ø 4 x 45 mm, PZ-2	...
Liczba wejść	1	...	...
Liczba wyjść	1	...	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...	...
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton</li> <li>• Cegła ceramiczna pełna</li> <li>• Cegła silikatowa pełna</li> </ul>	...
Komunikacja bezprzewodowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>• Bluetooth</li> </ul>	...	...
Producent / Marka	...	KLIMAS	ATLO
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	...	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem ,</li> <li>Tuya Smart :</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem ,</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format numeru seryjnego : 10H13D + WEG24A</li> <li>• Zasięg : ~ 11 cm</li> <li>• Układ scalony TK-4100</li> </ul>
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	...
Klasa szczelności	IP20	...	...
Kolor	Biały	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	...	...
Waga	0.03 kg	...	0.006 kg
Wymiary	43 x 39 x 22 mm	...	86 x 54 x 1 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata