

	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V2-28 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	HUB USB 3.0 HUB-USB3.0-1/4 55 cm	WTYK ZACISKANY BNC-W75/ZAC-RG59*P10
			
	126.40 PLN 155.47 PLN	25.68 PLN 31.59 PLN	15.34 PLN 18.87 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Wielkość matrycy	5 Mpx
Rodzaj złącza	BNC Wtyk prosty
Złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x gniazdo - USB 3.0 Micro B • 4 x gniazdo - USB 3.0 A • 1 x Gniazdo zasilania - 1.35 / 3.50 mm 	...
Długość przewodu	...	55 cm	...
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie
Standard USB	...	3.0	...
Mocowanie ekranu	Zaciskanie
Mocowanie żyły	Zaciskanie - Połączone złącze zapobiega utlenianiu się styków
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Średnica kabla	max. 5.9 mm
Impedancja	75 Ω
Materiał	Metal
Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • RG59 • YWDX
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Solidne wykonanie • Możliwość wykorzystania w charakterze ładowarki dla wielu urządzeń po podłączeniu zewnętrznego zasilania przez gniazdo 3.50 / 1.35 mm • Sygnalizacja LED • W zestawie załączony przewód: wtyk USB 3.0 A / wtyk USB 3.0 Micro B • Każde gniazdo posiada niezależny wyłącznik 	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję

Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Balans bieli - ATW/Manual • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 290 mA
Pobór mocy	≤ 3.5 W
Obudowa	Dome - Metalowa
Klasa szczelności	IP66
Wandaloodporna	✓
Kolor	Grafitowy
Producent / Marka	APTI
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.29 kg	0.044 kg	0.007 kg
Wymiary	Ø 93 x 77 mm	105 x 36 x 25 mm	Ø 14 mm x 30 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata