



	<a href="#">KAMERA IP APTI-AI504CA2-28W - 5 Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">WTYCZKA PROSTA LE-50110 230 V 16 A LEGRAND</a>
		
	302.40 PLN 371.95 PLN	35.10 PLN 43.17 PLN
Standard	TCP/IP	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	16 A
Uziemienie	...	✓
Przewód elektryczny	...	max. 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Zaciski kablowe	...	automatyczne zaciski sprężynowe
Typ wtyczki	...	CEE 7/6
Wytrzymałość mechaniczna	...	IK08
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	95 °	...
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	✓	...
Interfejs RS-485	—	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a>	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny</li> <li>• rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy</li> </ul>	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja podejrzanego działania, detekcja zgromadzenia ludzi</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 3</li> <li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> </ul>	...

Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA	...
Pobór mocy	≤ 4.8 W	...
Obudowa	Compact - Aluminium	...
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP44
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.46 kg	0.058 kg
Wymiary	170 x 73 x 73 mm	122 x 43 x 42 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	APTI	LEGRAND
Gwarancja	2 lata	2 lata