





	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	PRZEWÓD SMA-W/SMA-W+H155-0.8	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ARCHER-MR400 2.4 GHz, 5 GHz 867 Mb/s + 300 Mb/s TP-LINK	OPASKA RZEPOWA ON-OFF-TAPE/5MX10/CABLE-MANAGER TESA
				
	313.00 PLN 384.99 PLN	33.10 PLN 40.71 PLN	518.84 PLN 638.17 PLN	33.75 PLN 41.51 PLN
Długość	5 m
Szerokość	10 mm
Przewód	...	Wtyk SMA / Wtyk SMA
Długość przewodu	...	0.8 m
Zakres częstotliwości	2.4 GHz , 5 GHz	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Typ anteny	3 x WiFi - wbudowane , 2 x 4G LTE	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3/3u	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	2.8 mm
Prędkość transmisji	• 5 GHz : 867 Mb/s (max) + 2.4 GHz : 300 Mb/s (max) • LTE : 150 Mb/s	...
Kąt widzenia	• 102 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Typ modulacji	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Porty LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN	...
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym dziala oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Czułość odbiornika	5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -67dBm • 11ac HT40: -64dBm • 11ac HT80: -60dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11g 54M: -76dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -67dBm 	...
LTE	✓	...
Pobór mocy	≤ 2.6 W
QSS	✓	...
WDS	✓	...
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Czarny
Ilość portów LAN	4 x 10/100 Mb/s	...
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Zasilanie	12 V DC / 220 mA	...	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	95 % (bez kondensacji)	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Przycisk WPS/RESET 	Rzep dwustronny
Waga	0.31 kg	0.04 kg	0.26 kg	0.02 kg
Wymiary	Ø 94 x 86 mm	...	202 x 163 x 34 mm	...
Producent / Marka	DAHUA	...	TP-LINK	TESA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata