


	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2443G2-I(2MM) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PIXELBOX/BLEBOX Wi-Fi, 5 ... 12 V DC</a>
		
	832.00 PLN 1023.36 PLN	94.38 PLN 116.09 PLN
Standard	TCP/IP	...
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - cyfrowe taśmy LED (ARGB/RGB) 12V WS2811/WS2815
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Napięcie znamionowe	...	5 ... 12 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	...	60 W (zasilanie) , 20 mA (sterowanie)
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A
Liczba wejść	...	1
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Liczba wyjść	...	1 (zasilanie) , 1 (sterowanie)
Obiektyw	2 mm	...
Kąt widzenia	128 °	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Zasięg oświetlacza IR	10 m	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC,</li> <li>• Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa</li> </ul>	...
Interfejs RS-485	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
ONVIF	✓	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sterowanie kolorem, efektem, czasem zmiany umożliwia dowolną aranżację wnętrza</li> <li>• predefiniowane efekty,</li> <li>• modyfikacja efektów,</li> <li>• Możliwości sterowania cyfrową taśmą LED składającą się z 360 diod, grup lub matryc</li> <li>• Możliwość odcięcia zasilania taśmy LED gdy jest wygaszona (oszczędność energii)</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> </ul>
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>
Klasa szczelności	...	IP20
Kolor	...	Czarny
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 8 m / 90 °</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 480 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.8 W @ PoE,</li> <li>• ≤ 5.9 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Waga	0.22 kg (z podstawką)	0.02 kg
Wymiary	76 x 135 x 82 mm (z podstawką)	36 x 26 x 19 mm
Temperatura pracy	-10 ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C
Obsługiwane języki	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski</p>	...
Producent / Marka	Hikvision	BleBox
SAP Code	311316102	...
Gwarancja	3 lata	2 lata