

	PUSZKA PODTYNKOWA PK-60/K-G/SG/EPN Elektro-Plast	PAZURKI MONTAŻOWE LE-665099 LEGRAND	KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D0T-IRMF(2.8mm)(C) - 1080p Hikvision
			
	3.73 PLN 4.59 PLN	1.59 PLN 1.96 PLN	217.00 PLN 266.91 PLN
Zastosowanie	...	Seria produktów Niloe, Valena Life	...
Ilość segmentów	1
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • 850 °C wskaźnik palności • 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie
Materiał wykonania	bezhalogenowy i niepalny
Zasięg oświetlacza IR	25 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm
Średnica otworu montażowego	Ø 68 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli

Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Klasa szczelności	—	...	IP67
Zasilanie	12 V DC / 250 mA
Pobór mocy	≤ 3 W
Obudowa	Dome, Metalowa
Wandaloodporna	—
Kolor	Żółty	Czarny	Biały
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.024 kg	0.001 kg	0.25 kg
Wymiary	Ø 60 x 47 mm - Wymiary wewnętrzne Ø 67 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne	33 x 19 x 7 mm	Ø 89 x 68 mm
Producent / Marka	Elektro-Plast	LEGRAND	Hikvision
SAP Code	300613473
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata