

	UCHWYT PROJEKTORA PD-670	KAMERA WANDALOODPORNA IP DH-IPC-E85400P-M12 - 4.0 Mpx 1.18 mm - Fish Eye DAHUA	SZAFKA RACK WISZĄCA R19-2U/350/B	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK- LCD-501N	PUSZKA POŁĄCZENIOWA PU-6	ŁĄCZNIK KĄTOWY LK-90X40/W STASINSKI
						
	173.23 SEK 213.07 SEK	3298.08 SEK 4056.64 SEK	963.46 SEK 1185.06 SEK	41.08 SEK 50.53 SEK	22.18 SEK 27.28 SEK	88.45 SEK 108.79 SEK
Standard	...	TCP/IP
Szerokość wewnętrzna	19"
Długość	126 mm
Materiał	PET	...
Przetwornik	...	1/3" Progressive Scan CMOS
Wysokość wewnętrzna	350 mm
Szerokość	126 mm
Wielkość matrycy	...	4.0 Mpx
Standard mocowania	VESA 75, 100
Głębokość wewnętrzna	2 U
Głębokość	41 mm
System skanowania	...	Progressywny
Rozmiar TV w calach	max. 32"
Szerokość zewnętrzna	580 mm
Nośność	20 kg	30 kg
Wysokość zewnętrzna	500 mm
Dystans od powierzchni montażu	• 430 ... 650 mm (pion), • 350 ... 560 mm (poziom)	88 mm od ściany
Głębokość zewnętrzna	130 mm
Grubość blachy	1.0 mm
Otwory na wentylatory	✓
Rozstaw otworów do mocowania projektora	Ø 225 ... 316 mm
Pochylenie w pionie	-15° ... 15°	-15° ... 15°
Obrót w poziomie	-8° ... 8°	-24° ... 24°
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Rozdzielczość	...	2592 x 1520 - 4.0 Mpx, 2048 x 1520 - 3.0 Mpx, 1600 x 1200 - UXGA, 1280 x 960 - 1.3 Mpx
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...	Stal - malowanie proszkowe
Wybrane cechy	Możliwość montażu na ścianie lub suficie	...	• Wylamywane przepusty kablowe : 5 szt. - 50 x 80 mm, 6 szt. - 40 x 80 mm • Możliwość montażu na ścianie • W zestawie 2 kluczyki	...	• Spełnia wymogi kategorii 6 • Złącza typu Krone	...
Obiektyw	...	1.18 mm - Fish Eye / F2.0
Kąt widzenia	...	180°
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB
Interfejs RS-485	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	• Wbudowany mikrofon
Przepływność (bitrate)	...	20 ... 8192 kbit/s H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	15 k/s @ 4.0 Mpx 20 k/s @ 3.0 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T - Gniazdo M12, 4-pin
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS , Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	2.41
Wybrane funkcje	...	• Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Strefy prywatności • Detekcja ruchu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasilanie	..	• PoE (802.3af)
Pobór mocy	..	≤ 6 W
Obudowa	..	Dome - Metalowa
Kolor	Srebrny	Biały	Czarny (RAL 9005)	Czarny	Czarny	Biały
Wandaloodporna	..	IK10
Klasa szczelności	..	IP66
Temperatura pracy	..	-30 °C ... 60 °C
Waga	1.5 kg	0.25 kg	8 kg	0.524 kg	0.04 kg	0.71 kg
Wymiary	..	Ø 110 x 54 mm	580 x 500 x 130 mm	115 x 115 x 88 mm	84 x 37 x 23 mm	..
Obsługiwane języki	..	polski, angielski
Producent / Marka	..	DAHUA	..	BRATECK	..	STASINSKI
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00