



	<a href="#">OBUDOWA AWO-DVR-2 430 x 380 x 115 mm</a>	<a href="#">SWITCH POE CS4226-24ET-375 24- PORTOWY SFP DAHUA</a>
		
	222.40 PLN 273.55 PLN	3182.00 PLN 3913.86 PLN
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...
Kolor	Biały	...
Zabezpieczenie antysabotażowe	—	...
Zamykanie na klucz	✓	...
Wymiary zewnętrzne obudowy	430 x 380 x 115 mm	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x RJ45 10/100 Base-T ( 2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink</li> </ul>
Zarządzanie	...	✓
Odpowiednia dla rejestratorów	o wymiarach nie większych niż : 400 x 250 x 80 mm	...
Diody LED	...	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s : 24 Porty LAN &amp; PoE,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 : 2 Porty RJ45 (Uplink),</li> <li>• 1000 : 2 Porty SFP (Uplink)</li> </ul>
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2</li> <li>• 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 24</li> </ul>
Maksymalna sumaryczna moc	...	375 W
Tablica adresów MAC	...	8k
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6</li> </ul>

Wybrane cechy	Szyna DIN (TS-35) : 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care)</li> <li>• Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie</li> <li>• Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza</li> <li>• zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Zgodność z protokołem LLDP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Kontrola przepływu danych (802.3x)</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack 19"</li> </ul>
Certyfikaty	...	CE
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV</li> <li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>
Obudowa	...	Metalowa
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Pobór mocy	...	max. 400 W
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	2.89 kg	2.56 kg
Wymiary	...	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat