

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
|                              | <a href="#">INTELIŻENTNY STEROWNIK ROLET SHUTTERBOX/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC</a>   | <a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP BCS-L-DIP25FSR3-A11 - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line</a>   |
|                              |   |   |
|                              | 138.29 PLN<br>170.10 PLN   | 1135.00 PLN<br>1396.05 PLN   |
| Standard                     | ...  | TCP/IP   |
| Zastosowanie                 | rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony   | ...  |
| Przetwornik                  | ...  | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS  |
| Liczba kanałów               | 1  | ...  |
| Wielkość matrycy             | ...  | 5 Mpx  |
| Napięcie znamionowe          | 230 V AC   | ...  |
| Maksymalne łączne obciążenie | 1150 VA  | ...  |
| Całkowity maksymalny prąd    | 5 A  | ...  |
| Typ złącza                   | zaciski skręcane   | ...  |
| Komunikacja bezprzewodowa    | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g  | ...  |
| Wybrane cechy                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• tryb wschodu i zachodu słońca,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> </ul> | ...  |
| Rozdzielczość                | ...  | 2960 x 1668 - 5 Mpx ,<br>2880 x 1620 - 4.7 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2048 x 1536 - 3 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw                     | ...  | 2.8 mm   |
| Temperatura pracy            | -20 °C ... 50 °C   | ...  |
| Kąt widzenia                 | ...  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 ° (dane producenta)</li> <li>• 105 ° (nasze testy)</li> </ul>   |
| Zasięg oświetlacza IR        | ...  | 50 m   |
| Interfejs RS-485             | ...  | —  |
| Gniazdo karty pamięci        | ...  | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)   |
| Metoda kompresji obrazu      | ...  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Wejścia / wyjścia alarmowe              | ...  | 1 / 1  |
| Audio                                   | ...  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Wejście Audio</li> <li>• Wyjście Audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | ...  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 kl/s @ 5 Mpx</li> <li>• 25 kl/s @ 4 Mpx</li> </ul>   |
| Interfejs sieciowy                      | ...  | 10/100 Base-T (RJ-45)  |
| Protokoły sieciowe                      | ...  | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP  |
| WEB Server                              | ...  | Wbudowany  |
| Maks. liczba użytkowników on-line       | ...  | 20   |
| ONVIF                                   | ...  | ✓  |
| Dostęp z telefonu komórkowego           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul> |
| Domyślny login / hasło administratora   | ...  | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu   |
| Domyślny adres IP                       | ...  | 192.168.1.108  |
| Porty dostępu przez www                 | ...  | 80, 37777  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC     | ...  | 37777  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną    | ...  | 37777  |
| Port ONVIF                              | ...  | 80   |
| RTSP URL                                | ...  | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0<br>- Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1<br>- Strumień pomocniczy                                   |



|                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| Wybrane funkcje    | ...               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny</li> </ul> |
| Obudowa            | Tworzywo sztuczne | Dome, Metalowa   |
| Kolor              | Czarny            | Biały  |
| Klasa szczelności  | IP20              | IP67   |
| Wandaloodporna     | ...               | IK10   |
| Zasilanie          | ...               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 810 mA</li> </ul>   |
| Pobór mocy         | ...               | max. 9.7 W   |
| Temperatura pracy  | ...               | -40 °C ... 60 °C   |
| Waga               | 0.038 kg          | 0.53 kg  |
| Wymiary            | 42 x 39 x 22 mm   | Ø 112 x 89 mm  |
| Obsługiwane języki | ...               | polski, angielski  |
| Producent / Marka  | BleBox            | BCS Line   |
| Gwarancja          | 2 lata            | 3 lata   |