



	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ALINK-MR920 2.4 GHz 300 Mb/s	KABEL YTDY-12X0.5/ZEL
		
	201.60 PLN 247.97 PLN	2.28 PLN 2.80 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	...
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Typ anteny	2 x Antena dookólna Wi-Fi - 8 dBi, 4G LTE	...
Żyłka wewnętrzna	...	12 x Ø 0.5 mm - Drut Cu
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G	...
Powłoka zewnętrzna	...	PVC - Żelowana
Średnica zewnętrzna	...	Ø 5.6 mm
Kolor powłoki	...	Czarny
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Instalacja alarmowa • Instalacja domofonowa
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 50 Mb/s	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 2 x 10/100 Mbps - LAN 	...
Czułość odbiornika	<ul style="list-style-type: none"> • 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -71 dBm • 11n HT40 MCS7 : -67 dBm 	...
Moc nadajnika	< 27 dBm @ 2.4 GHz	...
Kontrolki LED	Power, WAN, WLAN, LAN, GSM	...
Typ sieci	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz 	...
LTE	✓	...
QSS	—	...

WDS	—	...
Serwer DHCP	✓	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC 	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Przycisk ON/OFF • Przycisk WPS/RESET • Obsługa DHCP client/server • lista klientów DHCP • Routing statyczny • Domyślny adres : 192.168.1.1 • Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 5 V / 2 A przez port micro USB 	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.32 kg	...
Wymiary	200 x 145 x 49 mm	...
Producent / Marka	ALINK	...
Gwarancja	2 lata	2 lata