


	<a href="#">ANTENA DOOKÓLNA PROETER/2.4 2.4 GHz</a>	<a href="#">SWITCH POE CS4006-4ET-60 4-PORTOWY DAHUA</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU PR622-G ROGER</a>
			
	179.67 PLN 220.99 PLN	443.00 PLN 544.89 PLN	530.00 PLN 651.90 PLN
Obsługa kart	...	...	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart	...	...	max. 15 cm
Zakres częstotliwości	2.4 GHz ... 2.48 GHz	...	...
Praca autonomiczna	...	...	✓
Zysk energetyczny	10 dBi	...	...
Przycisk dzwonka	...	...	—
Polaryzacja	Pionowa	...	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	360 °	...	...
Obciążalność styków przełącznika	...	...	1.5 A / 30 V
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	23 °	...	...
Współpraca z akumulatorem	...	...	—
VSWR	1.5	...	...
Wbudowana klawiatura	...	...	—
Złącze	Gniazdo N	...	...
Linie wejściowe	...	...	3
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 10/100 Base-T ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li> </ul>	...
Linie wyjściowe	...	...	3
Mocowanie do masztu	33 ... 50 mm	...	...
Wyjście sabotażowe	...	...	✓
Komunikacja	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485</li> <li>• RACS (Roger)</li> </ul>
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN &amp; PoE,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty Uplink</li> </ul>	...
Średni pobór prądu	...	...	50 mA
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / port Hi-PoE - Port 1</li> <li>• 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 4</li> </ul>	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	60 W	...

Tablica adresów MAC	...	8k	...
Zarządzanie	...	✓	...
Klasa środowiskowa	...	...	IV
Klasa szczelności	...	...	IP67
Tryby pracy	...	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Diody LED	...	Power, System, PoE, Link/Act	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLink Care)</li> <li>• Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza</li> <li>• zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Zgodność z protokołem LLDP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Kontrola przepływu danych (802.3x)</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Kensington Lock</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz</li> <li>• Współpraca z czytnikami serii PRT</li> <li>• 4000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 32000 zdarzeń czasowych</li> <li>• 250 grup dostępu</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</li> </ul>
Certyfikaty	...	CE	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV</li> <li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>	...
Obudowa	PVC, hermetyczna	Desktop, Metalowa	...
Zasilanie	...	53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)	10 ... 15 V DC

Pobór mocy	...	max. 65 W	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	-25 °C ... 60 °C
Waga	0.34 kg	0.29 kg	0.15 kg
Wymiary	685 x 80 x 35 mm	130 x 85 x 26 mm	85 x 85 x 27 mm
Producent / Marka	...	DAHUA	ROGER
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata