




	WTYK TELEFONICZNY RJ11*P100	ZASILACZ IMPULSOWY HPSDC-12V4X1A PULSAR	PANEL WEWNĘTRZNY VTH5321GW-W Wi-Fi / IP DAHUA
			
	2.53 EUR 3.11 EUR	59.60 EUR 73.31 EUR	354.04 EUR 435.47 EUR
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy	...
Kompatybilność	Instalacja domofonowa - DAHUA IP
Napięcie wyjściowe	...	12 V DC	...
Ekran	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Rozdzielczość	1024 x 600
Regulacja napięcia wyjściowego	...	12 V ... 15 V - Potencjometrem	...
Pamięć wewnętrzna	—
Wydajność prądowa (łączna)	...	4 A	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	...	1 A	...
Zabezpieczenie wyjść	...	1 A Bezpiecznik topikowy	...
Sygnalizacja LED	...	✓	...
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie
Mocowanie żyły	Zaciskanie
Przeznaczenie	Skrętka komputerowa
Materiał	PET
Przykładowe zastosowanie	• UTP kat. 5e
Zabezpieczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwzarciove • Nadnapięciowe • Przeciwpzepięciowe • Przeciążeniowe 	...
Napięcie wejściowe	...	200 ... 240 V, 50 / 60 Hz	...
Moc	...	48 W (max)	...
Liczba wyjść	...	4	...
Rodzaj złącza	RJ 11 Wtyk 4 pin	Zaciski kablowe	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-546 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawność : 86 % • Sygnalizacja LED • Wyjście FPS - określa stan pracy zasilacza: normalny lub awaria • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Klasa ochronności EN 62368-1 : I • Klasa szczelności : IP20 	...
Rodzaj obudowy	...	Metalowa, montowana na ścianę	...
Zamykanie na klucz	...	—	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • Zabezpieczenia : WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Dahua, • Tryb DND, • Obsługa SOS, • System Android 8.1 ,
Sterowanie	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe	8 (1 - jako dzwonek)
Wyjścia alarmowe	1
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A, • PoE (802.3af)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 7 W (praca) ≤ 1.5 W (standby)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C

Kolor	Biały
Waga	0.001 kg	1.66 kg	0.39 kg
Wymiary	14.5 x 9.5 x 11 mm	275 x 205 x 75 mm	190 x 135 x 26 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	...	PULSAR	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata