



	<a href="#">NADAJNIK EXTENDERA HDMI-EX-150IR/TX-V4</a>	<a href="#">EXTENDER HDMI+USB-EX-100</a>
		
	334.40 PLN 411.31 PLN	433.50 PLN 533.21 PLN
Rodzaj urządzenia	Nadajnik	...
Standard HDMI	1.3	...
HDCP	1.4	...
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników	...	253
Protokoły	HDbiT	HDbiT
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki</li> <li>• Urządzenia nie wymagają połączenia bezpośredniego, działają również za pośrednictwem sieci LAN</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>
Maksymalny zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 m @ 1080p - UTP kat. 6</li> <li>• 100 m @ 1080p - UTP kat. 5e</li> <li>• 80 m @ 1080p - UTP kat. 5</li> </ul>	100 m UTP kat. 5e, 6
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Częstotliwość nośna IR : 20 ... 60 kHz</li> <li>• Szybkość transmisji (Baudrate) : 18 Mbps</li> <li>• Zabezpieczenia : wyładowania atmosferyczne, Przeciwprzepięciowe, ESD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konieczność osobnego zasilania nadajnika i odbiornika</li> </ul>
Zasilanie	5 V DC / 1 A - (zasilacz w komplecie)	2 x 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór prądu	3 W	...
Temperatura pracy	0 °C ... 60 °C	-10 °C ... 60 °C
Waga	0.146 kg	0.168 kg
Wymiary	97 x 94 x 24 mm	110 x 89 x 26 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika
Gwarancja	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00