

	UCHWYT PROJEKTORA MC-515S	KAMERA IP IPC3615LE-ADF28K-G-BLACK - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	UCHWYT KAMERY TR-JB03-I-IN-BLACK UNIVIEW
			
	69.58 PLN 85.58 PLN	734.89 PLN 903.91 PLN	86.66 PLN 106.59 PLN
Nośność	10 kg
Rozstaw otworów montażowych	70 mm
Standard	...	TCP/IP	...
Ilość otworów	3
Średnica uchwytu	Ø 118 mm
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Odpowiedni dla kamer	UNIVIEW
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Rozstaw otworów do mocowania projektora	Ø 130 ... 320 mm
Materiał	Aluminium
Dystans od powierzchni montażu	100 mm lub 170 mm od sufitu	...	38 mm
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °
Obrót w poziomie	360 °
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	• 113 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 3.7 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32	...

ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	...	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Strefy prywatności - maks. 4 • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie (sylwetka człowieka) 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA 	...
Pobór mocy	...	≤ 4.5 W	...
Obudowa	...	Dome, Metal + Plastik	...

Kolor	Srebrny	Czarny	Czarny
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.96 kg	0.33 kg	0.2 kg
Wymiary	max. Ø 320 x 170 mm	Ø 118 x 96 mm	Ø 118 x 38 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	...	UNIVIEW	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata