






	WTYK ZACISKANY BNC- W/CRIMP-RG59*F10	CZUJKA PIR Z SYGNALIZATOREM OR- MA-705	OGRANICZNIK PRZEPIĘC LE-50670 2P+Z 2 x RJ45 3500 W LEGRAND	DRZWI DO ROZDZIELNIC 48-MODUŁOWYCH LE-337252 XL ² S 160 LEGRAND	ŁĄCZNIK WW-5.5	PRZEJŚCIE WT-55/GT-2.5	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL, DS-2CE16D8T- ITF1, 2.8mm) - 1080p Hikvision
							
	17.60 PLN 21.65 PLN	115.83 PLN 142.47 PLN	123.93 PLN 152.43 PLN	351.51 PLN 432.36 PLN	1.98 PLN 2.44 PLN	3.96 PLN 4.87 PLN	323.00 PLN 397.29 PLN
Zastosowanie	...	Wewnętrzny	...	Rozdzielnice 2 x 24- modułowe - XL ² S 160
Rodzaj czujnika	...	Pasywna podczerwień (PIR)
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Zasięg	...	7 m (czujnik)
Przezroczyste drzwi	---	---	---	---	---
Maksymalne łączne obciążenie	3500 W
Całkowity maksymalny prąd	16 A
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Sygnalizacja alarmu	...	Gong, Głośność wybierana przełącznikiem, Komunikacja beprzewodowa
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Regulacja czułości	---	---	---	---	---	---	---
Materiał wykonania	Stal
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	1 kV
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie
Odporność na zwierzenia	---	---	---	---	---	---	---
Udar kombinowany U _{oc}	4 kV
Mocowanie ekranu	Zaciskanie
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Rodzaj złącza	BNC Wtyk prosty	Łącznik Wtyk 2.1 : 5.5 mm / Wtyk 2.1 : 5.5 mm	Przejście : Wtyk 2.1 / 5.5 mm , Gniazdo 2.5 / 5.5 mm	...
Liczba gniazd sieciowych	2 szt. RJ45
Mocowanie żyły	Wciskanie
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Typ gniazda	CEE 7/17
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Obiektyw	2.8 mm
Klasa ochrony	Grade 2
Typ wtyczki	CEE 7/7
Srednica kabla	max. 7.0 mm
Zgodność z normami	IEC 60695-2-1
Uziemienie	✓
Impedancja	75 Ω
Materiał	Metal	Metal / PET	Metal / PET	...
Przykładowe zastosowanie	• RG59 • YWDX
Kąt widzenia	• 104 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)
Wybrane cechy	• Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję	Komunikacja beprzewodowa max. 120 m (otwarta przestrzeń)	...	• Odwracalne drzwi • 1 punkt zamknięcia • Dostarczane z klamką w komplecie	• Bardzo prosty i szybki montaż	• Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję	...
Klasa odporności mechanicznej	IK04
Zasilanie bateryjne	...	• Sygnalizator 3 x bateria LR14 / Zasilacz 6 V DC (brak w zestawie) • Czujka bezprzewodowa 3 x bateria 1.5 V AAA (brak w zestawie)
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Zasilanie	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy	≤ 3.4 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Compact, Metalowa
Kolor	Szary / Biały	Biały	Biały + Czarny
Klasa szczelności	IP20	IP67
Temperatura pracy	40 °C ... 60 °C
Waga	0.007 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.085 kg - Czujka ruchu • 0.13 kg - Sygnalizator 	0.142 kg	2.724 kg	0.002 kg	0.008 kg	0.34 kg
Wymiary	Ø 14 mm x 30 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 70 x 106 x 48 mm - Czujka ruchu • 94 x 130 x 43 mm - Sygnalizator 	85 x 85 x 78 mm	547 x 394 x 27 mm	Ø 12 x 40 mm	Ø 12 x 36 mm	Ø 70 x 163 mm
Obsługiwane języki	angielski
SAP Code	300511199
Producent / Marka	...	ORNO	LEGRAND	LEGRAND	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata