






	KOLEK ROZPOROWY KW-8/4X43 KLIMAS	GNIĘZDNIK LSA-GN-10/5	UCHWYT SUFITOWY KAMERY PFB2211C.DAHUA	PANEL OŚWIETLENIOWY A19-LED	KAMERA IP IPC-HUM8531M-V-LED-0360B - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA
					
	0.29 PLN 0.36 PLN	15.60 PLN 19.19 PLN	132.00 PLN 162.36 PLN	181.68 PLN 223.47 PLN	1858.00 PLN 2285.34 PLN
Standard	TCP/IP
Srednica uchwyty	Ø 126 mm
Ilość montowanych łączówek	...	5 szt.
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Odpowiedni dla kamer	DAHUA
Rodzaj montowanych łączówek	...	10PAR
Moc	6.5 W - LED	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Materiał	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	...	Aluminium	Stal	...
Srednica wiercenia	8 mm
Przeznaczenie	Rack 19"	...
Długość kolka rozporowego	40 mm
Dystans od powierzchni montażu	475 ... 800 mm
Wybrane cechy	Długość przewodu 2 m	...
Wymiar wkręta	Ø 4 x 45 mm, PZ-2
Zastosowanie	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Rozdzielczość	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	3.6 mm
Kąt widzenia	79 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	0.5 m
Czułość	• 0.02 Lux @ F2.0 / 30IRE (kolor), • 0.0002 Lux @ F2.0 / 30IRE (B/W) • 0 Lux @ LED
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Detekcja dźwięku
Interfejs RS-485	-
Interfejs RS-232	-
Wejścia / wyjścia alarmowe	-
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE
ONVIF	21.12
WEB Server	✓
Maks. liczba użytkowników on-line	20
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • zmiana sceny • sabotaż wideo • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w) • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • System filtrowania światła (filtry polaryzacyjne) efektywnie redukuje odbicie światła zapewniając czystość obrazu • Podgrzewana szybka umożliwia szybkie usunięcie wody, śniegu, lodu i pary z szyby, aby zachować czysty obraz (Wbudowana grzałka) • W komplecie uchwyt montażowy - Regulacja wysokości
Obudowa	Mini - Metalowa
Klasa szczelności	IP67
Kolor	Biały	Czarny	Czarny
Zasilanie	230 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 420 mA, • PoE (802.3af)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> max. 5.0 W @ 12 V max. 5.8 W @ PoE
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.6 kg	0.7 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.21 kg (kamera) • 0.39 kg (z uchwytem)
Wymiary	...	112 x 112 x 50 mm	Ø 126 x 475 ... 800 mm	484 x 60 x 44 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 66 x 65 x 32 mm (kamera) • 50 cm (długość kabla) • 150 x 70 x 88 mm (Uchwyt) • 70 ... 115 mm (Średnica otworu montażowego dla licznika)
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	KLIMAS	...	DAHUA	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	5 lat