




	<a href="#">MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY AWZ-622 PULSAR</a>	<a href="#">WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV-CS-H9-70E</a>	<a href="#">GNIAZDKOWY CZUJNIK RUCHU MS-1 Virone</a>
			
	2.44 GBP 3.00 GBP	553.35 GBP 680.62 GBP	7.60 GBP 9.35 GBP
Rodzaj urządzenia	...	...	Gniazdkowy czujnik ruchu
Liczba wyjść przekaźnikowych	1	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V / 50 Hz
Pobór prądu	20 mA (max) @ 12 V DC	...	...
Maksymalne obciążenie	...	...	• 1200 W, • 300 W @ LED
Zasięg detekcji	...	...	9 m
Kąt detekcji	...	...	120 °
Obciążalność styków	1 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)	...	...
Regulacja zasięgu detekcji	...	...	2 m ... 9 m
Wyjście	1 x NO / NC	...	...
Zakres regulacji natężenia światła	...	...	< 3 Lux ... 2000 Lux
Zakres regulacji czasu świecenia	...	...	10 s ± 3 s ... 7 minut ± 2 minuty
Obudowa	...	...	Tworzywo sztuczne
Standard wizji	...	• AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx, • HD-TVI - 8 Mpx, • TCP/IP - 8K @ H.265 / 4K @ H.264, • CVBS - PAL / NTSC	...
Stopień ochrony	...	...	IP20
Typ gniazda	...	...	2P+Z, Typ E
Wyświetlacz	...	7 " Retina - pojemnościowy ekran dotykowy, 1280 x 800 px	...
Zasilanie	10 ... 14 V DC	...	230 V AC, 50 Hz
Kolor	...	...	Biały
Wejście Video	...	• 1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC • 1 szt. VGA • 1 szt. HDMI	...
Producent / Marka	PULSAR	...	Virone
Wyjście Video	...	• 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC • 1 szt. HDMI	...
Port LAN	...	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE	...
Wejście Audio	...	1 szt. Mini Jack	...
Wyjście Audio	...	1 szt. Mini Jack	...
Miernik poziomu sygnału wideo	...	—	...
Generator sygnału wideo	...	—	...
Porty szeregowo	...	RS-485	...

Protokoły	...	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC	...
Prędkość transmisji	...	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s	...
Test skrętki lub linii telefonicznej	...	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45	...
Test linii RS-485, RS-232	...	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komeny są wyświetlane hexadecymalnie)	...
Moduł Wi-Fi	...	✓	...
Identyfikacja przewodu w wiązce	...	✓	...
Test audio	...	✓	...
Multimetr cyfrowy	...	Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna	...
Pomiar mocy optycznej	...	—	...
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych	...	—	...
Reflektometr TDR	...	—	...
Praca jako źródło zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 V DC / 2 A z portu USB</li> <li>• 12 V DC / 3 A</li> <li>• 24 V DC / 2 A</li> <li>• 48 V (PoE, LAN), 30 W</li> </ul>	...
Zasilanie bateryjne	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akumulator Li-Ion : 7.6 V / 7800 mAh</li> <li>• 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>	...
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	max. 16 godz.	...
Obsługa	...	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test kamer AHD</li> <li>• Test kamer HD-CVI</li> <li>• Test kamer HD-TVI</li> <li>• Test kamer PAL/NTSC</li> <li>• Test kamer IP -</li> <li>Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG</li> <li>• Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif</li> <li>• Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome)</li> <li>• Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - Hik test tool, DH test tool, HW tool, UNV test tool, JOVISION tool, TOPSEE tool, JCO test tool, TVT tool, Tiandy tool</li> <li>• Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome</li> <li>• Monitorowanie połączeń LAN</li> <li>• Skaner adresów IP</li> <li>• PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP</li> <li>• Wykrywanie podłączonego portu w switchu</li> <li>• Tester skrętki komputerowej</li> <li>• Współpraca z kamerami i switchami PoE</li> <li>• Miernik zasilania PoE</li> <li>• Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V</li> <li>• Identyfikacja przewodu w wiązce</li> <li>• Digital Multimeter - multimetr cyfrowy</li> <li>• Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485</li> <li>• Aplikacja Cable tracer - łatwa lokalizacja przewodu w nieuporządkowanej wiązce</li> <li>• Test audio</li> <li>• Hotspot - Wi-Fi</li> <li>• Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 8 GB w zestawie</li> <li>• Odtwarzanie nagrań</li> <li>• Zainstalowana aplikacja VLC Media Player - możliwość odtwarzania plików multimedialnych w wielu popularnych formatach (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg i inne)</li> <li>• Kalkulator</li> <li>• Zainstalowany pakiet Quickoffice - tworzenie i odczyt dokumentów tekstowych .docx, arkuszy kalkulacyjnych .xlsx oraz prezentacji multimedialnych .pptx</li> <li>• Wbudowana latarka</li> <li>• Podświetlane przyciski</li> <li>• Gniazdo SFP</li> </ul>	...
-----------------	-----	---	-----

Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	-10 °C ... 50 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	30 % ... 90 %	...
Waga	0.02 kg	1.08 kg	0.11 kg
Wymiary	30 x 27 x 18 mm	276 x 163 x 45 mm	98 x 52 x 73 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, serbski, turecki, włoski	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata