




	TRANSFORMATOR WIDEO TR-8M	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-114N*P25	KONEKTOR IPX-SMA SATEL
			
	110.40 PLN 135.79 PLN	54.00 PLN 66.42 PLN	52.00 PLN 63.96 PLN
W opakowaniu	...	25 szt. Podana cena za opakowanie	...
Przewód	IPX (U.FL) - Gniazdo / SMA - Gniazdo
Standard	...	Unique EM 125kHz	...
Długość kabla	0.25 m
Kompatybilność	...	EM4100/4102	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	—	...
Nadruk numeru seryjnego	...	✓	...
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia	Pasywne
Liczba kanałów	8 szt. Wideo
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Format numeru seryjnego : 8H10D + WEG24A, • Zasięg : ~ 15 cm, • Układ scalony TK-4100 	Bardzo prosty i szybki montaż
Producent / Marka	...	ATLO	SATEL
Zasięg wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - UTP kat. 5e
Tłumienie	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.42 dB • 11 MHz @ 0.64 dB • 21 MHz @ 0.91 dB • 38 MHz @ 1.41 dB • 42 MHz @ 1.53 dB • 67.5 MHz @ 2.22 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS)	1 Vpp

Separacja między wejściami	> -50 dB
CMRR (dB @ 5MHz)	60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego	8 x BNC Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego	Zaciski kablowe / 2 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Temperatura pracy	-10 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 %
Waga	0.32 kg	0.008 kg	...
Wymiary	185 x 58 x 25 mm	86 x 54 x 2 mm	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata