




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-A-0280B - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-307 13.56 MHz S50	MAGNES W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ OPXM-1-DG SATEL
			
	779.00 PLN 958.17 PLN	2.01 PLN 2.47 PLN	37.00 PLN 45.51 PLN
Standard	...	13.56 MHz S50	...
Współpraca	AXD-200, XD-2
Kompatybilność	...	ISO/IEC 14443A	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	1 kB	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Nadruk numeru seryjnego	...	—	...
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Wybrane cechy	...	Zasięg : ~ 10 cm ,	...
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy)

Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, • Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	12 V DC / 670 mA
Pobór mocy	≤ 8 W
Obudowa	Dome, Aluminium
Kolor	Biały	...	Ciemny grafit
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67	...	IP65
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.51 kg	0.005 kg	0.05 kg
Wymiary	Ø 106 x 99 mm	86 x 54 x 0.8 mm	102 x 23 x 20 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	ATLO	SATEL
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata