



	OPRAWA KARTY ZBLIŻENIOWEJ OP-KT-2 SATEL	ZASILACZ BUFOROWY TRANSFORMATOROWY AWZG2-12V3A-C PULSAR
		
	6.00 PLN 7.38 PLN	414.00 PLN 509.22 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Transformatorowy
Materiał wykonania	Plastik	...
Napięcie wejściowe	...	230 V AC
Kolor	Bezbarwny	...
Napięcie wyjściowe	...	11.0 V ... 13.8 V (praca buforowa)
Wydajność prądowa (łącznie)	...	3 A
Prąd ładowania akumulatora	...	0.5 A / 1 A (ustawiany za pomocą zworki JP1)
Moc	...	41 W
Liczba wyjść	...	2
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe • Termiczne • Antysabotażowe • Odwrotne podłączenie • Przed nadmiernym rozładowaniem
Kontrola pracy zasilacza	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC • Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC • Brak lub awaria akumulatora • Ładowanie akumulatora - na płycie głównej • Wyjście EPS FLT - sygnalizujące awarię zasilania AC • Wyjście APS FLT - Sygnalizacja awarii akumulatora

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie wyjściowe - stabilizowane • Mikroprocesorowy system automatyki • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Sygnalizacja sabotażu - NC • Sygnalizacja LED • 2 x Wyjście OC • Zgodne z normą EN 50131-6:2017 @ Grade 2 • Zgodne z normą EN 60839-11:2013 @ Grade 2
Miejsce na akumulator	...	12 V / 20 Ah (max)
Maks. wymiary akumulatora	...	215 x 172 x 75 mm
Waga	0.02 kg	2.8 kg
Wymiary	95 x 68 x 5 mm	235 x 305 x 90 mm
Producent / Marka	SATEL	PULSAR
Gwarancja	2 lata	2 lata