



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TMO-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	WKŁAD OGRANICZNIKA PRZEPIĘĆ LE-412302 TYP 1+2 50 kA LEGRAND
		
	113.23 AUD 139.27 AUD	78.08 AUD 96.04 AUD
Napięcie znamionowe	...	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...
Napięcie maksymalne	...	320 V AC, 50 / 60 Hz
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Klasa	...	Typ 1+2 (Klasa B+C)
Poziom protekcji Up	...	1.2 kV @ 10/350 μs (T1) 1.7 kV @ 8/20 μs (T2)
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Znamionowy prąd wyładowczy	...	8 kA @ 10/350 μs (T1) 20 kA @ 8/20 μs (T2)
Maksymalny prąd wyładowczy	...	50 kA @ 8/20 μs (T2)
Sygnalizacja stanu pracy	...	✓
Wybrane cechy	...	Warystor
Kąt widzenia	• 102 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Zasilanie	12 V DC / 410 mA	...
Pobór mocy	≤ 4.9 W	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP67	...
Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.44 kg	0.098 kg
Wymiary	Ø 122 x 99 mm	62 x 54 x 17 mm
Producent / Marka	DAHUA	LEGRAND
Gwarancja	3 lata	2 lata