




	KAMERA IP TC-C35PS SPEC:J3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.2 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY	TRANSFORMATOR WIDEO TR-1/PV*P2	REJESTRATOR IP NVR616DRH-128-XI 128 KANAŁÓW WizMind DAHUA
			
	994.00 PLN 1222.62 PLN	22.40 PLN 27.55 PLN	48878.00 PLN 60119.94 PLN
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx
W opakowaniu	...	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 128 Kanałów - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	2 szt. CINCH
Standard	IP	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC 	IP
Rodzaj urządzenia	...	Pasywne	...
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przepływność (bitrate)	max. 1280 Mb/s
Liczba kanałów	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Wideo • 1 x DC 	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS)	...	1 Vpp	...
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	104 °
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Obsługiwane dyski twarde	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer

Zasięg wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e 	...
Interfejs sieciowy	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kl/s @ 5 Mpx • 50 kl/s @ 2 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Tłumienie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.51 dB • 11 MHz @ 0.68 dB • 21 MHz @ 0.91 dB • 38 MHz @ 1.52 dB • 42 MHz @ 1.69 dB • 67.5 MHz @ 1.93 dB 	...
Maks. liczba użytkowników on-line	2
Impedancja złącza symetrycznego	...	100 Ω	...
ONVIF	✓	...	22.06
Typ złącza	...	BNC Wtyk na przewodzie - Wideo 2.1 / 5.5 mm - Gniazdo / Wtyk na przewodzie DC	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Typ złącza symetrycznego	...	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 95 %	...
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0
Porty szeregowe	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. RS-485 • 1 szt. RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...	32 / 16
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • detekcja twarzy • sabotaż wideo • przekroczenie linii • wtargnięcie 	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus 	...	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS <p>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną</p>

Detekcja ruchu	✓
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...	80, 37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...	37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...	37777
Port ONVIF	80
Zasięg zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie 12V DC 100 m @ 160 mA 90 m @ 180 mA 80 m @ 200 mA 70 m @ 230 mA 60 m @ 270 mA 50 m @ 330 mA 40 m @ 410 mA 30 m @ 550 20 m @ 820 mA 10 m @ 1.65 A 	...
Obudowa	Dome, Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Panel z wyświetlaczem LCD, • Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) • Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa cieplna
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	—
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 541 mA 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz • Zasilanie redundantne
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ 12 V DC • ≤ 8 W @ PoE 	...	max. 25 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-50 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.39 kg	0.080 kg	13.91 kg
Wymiary	Ø 110 x 60 mm	62 x 33 x 25 mm	485 x 543 x 133 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...	polski, angielski
Producent / Marka	TIANDY	...	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata