



	ŁĄCZNIK KĄTOWY LMA-LX50/B	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP APTI-40V3-2812WP 4.0 Mpx 2.8 ... 12 mm
		
	7.50 PLN 9.22 PLN	536.00 PLN 659.28 PLN
Długość	100 mm	...
Standard	...	TCP/IP
Szerokość	100 mm	...
Procesor obrazu	...	DSP AMBARELLA S2L55
Głębokość	27.5 mm	...
Przetwornik	...	1/3 " OmniVision OV4689 CMOS
Materiał wykonania	PVC	...
Wielkość matrycy	...	4.0 Mpx
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ,
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm, 5 Mpx
Kąt widzenia	...	• 81 ° ... 23 ° (dane producenta) • 86 ° ... 35 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	64 ... 12000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	max. 20 kl/s - 2560 x 1440 max. 30 kl/s - 2304 x 1296
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Protokoły sieciowe	...	RTSP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP
Audio	...	—
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	3
ONVIF	...	2.4
Interfejs RS-485	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP

Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 490 mA
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Wandaloodporna	...	✓
Kolor	Czarny	Biały
Klasa szczelności	...	IP66
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 70 °C
Waga	0.03 kg	0.622 kg
Wymiary	...	Ø 120 x 97 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, bułgarski, chiński, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	...	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata