

	KROSNOWICA SKRETKI KS-4	UCHWYT PROJEKTORA MC-515S	WZMACNIACZ VIDEO VCA-1/2000	EXTENDER EXT-POE2H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR	SWITCH POE_DS-3E0510P-E 8-PORTOWY SFP Hikvision
					
	29.47 PLN 36.25 PLN	69.58 PLN 85.58 PLN	113.24 PLN 139.29 PLN	279.00 PLN 343.17 PLN	514.00 PLN 632.22 PLN
Nośność	...	10 kg
Standard	CVBS - PAL / NTSC
Rodzaj urządzenia	Aktywne
Materiał	PET / Metal
Dystans od powierzchni montażu	...	100 mm lub 170 mm od sufitu
Standardy	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	...
Napięcie wejściowe	42 ... 57 V DC	...
Rozstaw otworów do mocowania projektora	...	Ø 130 ... 320 mm
Napięcie wyjściowe	42 ... 57 V DC	...
Liczba wejść	1	...
Liczba kanałów	1 Video
Kolor	Czarny	Srebrny
Liczba wyjść	2	...
Zasięg wideo	max. 2000 m
Złącze	3 x Gniazdo RJ-45	...
Pochylenie w pionie	...	-15 ° ... 15 °
Zakres pasma wideo	0 ... 9 MHz
Obrót w poziomie	...	360 °
Diody sygnalizacyjne	LAN, PoE	...
Impedancja złącza koncentrycznego	75 Ω
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100/1000 Base-TX (8 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 1 x port SFP 10/100/1000 Base-TX - Uplink
Typ złącza koncentrycznego	2 x BNC Gniazdo proste
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Portów LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink
Obsługiwana prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet 	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	110 W
Tablica adresów MAC	4k
Moc wyjściowa	15.4 W / Port PoE OUT 1/2 , max. 20 W (łącznie)	...
Zarządzanie	—
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwięzięciowe • Przeciżeniowe • Przeciwzwarciowe 	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Diody LED	Power, Link/Act, PoE, PoE Max
Klasa szczelności	IP56	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość rozłączenia dowolnych żył przy pomocy zworek • Bardzo prosty i szybki montaż • Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany przełącznik zakresów odległości • Korekcja sygnału 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE • Inteligentne zarządzanie zasilaniem PoE - urządzenie kontroluje zużycie energii na poszczególnych portach
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Obudowa	Plastikowa, hermetyczna	Metalowa
Zasilanie	12 V / 60 mA (brak zasilacza w zestawie)	...	48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.06 kg	0.96 kg	0.07 kg	0.55 kg	0.58 kg
Wymiary	63 x 45 x 27 mm	max. Ø 320 x 170 mm	120 x 61 x 30 mm	198 x 148 x 78 mm	218 x 109 x 28 mm
SAP Code	301801376
Producent / Marka	DELTA	...	DELTA	PULSAR	Hikvision
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata