



	ZŁĄCZE POMIAROWE 2-STYKOWE LSA-W	KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE7A825IW-AEB(T5) ACUSENSE - 8.3 Mpx, 4K UHD 5.9 ... 147.5 mm Hikvision
		
	2.60 PLN 3.20 PLN	9387.00 PLN 11546.01 PLN
Liczba styków	2 szt.	...
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
System skanowania	...	Progresywny
Obiektyw	...	5.9 ... 147.5 mm
Kąt widzenia	...	• 51 ° ... 2.6 ° (dane producenta) • 57 ° ... 3.2 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	...	x 25
Zoom cyfrowy	...	x 16
Zasięg oświetlacza IR	...	200 m
Wyjście wideo	...	—
Prędkość obrotowa przy presetach	...	• 240 °/s (poziom) • 200 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie	...	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	...	—
Liczba presetów	...	300
Skanowanie w poziomie	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	4
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1
Audio	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Detekcja dźwięku • Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa • Obsługa dwukierunkowego audio • Cyfrowa redukcja szumu
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	19.12
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Strefy prywatności - maks. 24 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem • Inteligentny system pozycjonowania 3D • Inteligentne śledzenie obiektów • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hi-PoE, • 24 V AC (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 42 W
Obudowa	...	Speed Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 65 °C
Klasa szczelności	...	IP66
Wandaloodporna	...	IK10
Waga	0.003 kg	6.1 kg (z uchwytem)
Wymiary	49 x 14 x 9.5 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 220 x 363 mm (bez uchwyty) • Ø 220 x 393 x 453 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	327000245
Gwarancja	...	3 lata