



	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNETRZNA IPC6612SR-X33-VG LightHunter - 1080p 4.5 ... 148.5 mm UNIVIEW	WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY ATLO-DBC52-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	UNIWERSALNE CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE UNI-WIPES/24 AG TERMOPASTY
			
	6708.72 PLN 8251.73 PLN	396.69 PLN 487.93 PLN	4.05 PLN 4.98 PLN
Standard	TCP/IP
Zastosowanie	Wilgotne chusteczki do pielęgnacji sprzętu biurowego
Rozmiary chusteczki	220 x 160 mm
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	SmartSens CMOS - 2 Mpx	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Ilość w opakowaniu	24 chusteczek
Oświetlacz IR	...	5 ... 10 m	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p	1920 x 1080 px - 1080p	...
Oświetlacz LED	...	—	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	...	Unique EM 125kHz	...
Obiektyw	4.5 ... 148.5 mm	2.0 mm F1.2	...
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...
Standard Wi-Fi	...	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...
Kąt widzenia	56 ° ... 2.6 °	140 °	...
Zoom optyczny	x 33
Zoom cyfrowy	—
Obsługiwane formaty audio	...	G.711	...
Zasięg oświetlacza IR	150 m
Wyjście wideo	—
Prędkość obrotowa przy presetach	• 180 °/s (poziom) • 80 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	• 2 °/s ... 75 °/s (poziom) • 2 °/s ... 75 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	✓
Liczba presetów	1024
Skanywanie w poziomie	✓
Ustawiane trasy ruchu	16
Metoda kompresji obrazu	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264	...

Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, Gniazdo RJ-45 • 2.4 GHz Wi-Fi 	...
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...
Mocowanie	...	Natynkowe	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 55 °C	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentne śledzenie obiektów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • Detekcja ruchu • Sygnalizacja sabotażu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru 	<ul style="list-style-type: none"> • Bezprzewodowa obsługa ATLO-DBC5/CHIME • Możliwość rozszerzenia o dodatkowy przekaźnik bezprzewodowy ATLO-DBC5/RELAY • Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) • Różne tryby zapisu - użytkownicy mogą wybrać zakres czasu do zapisu w ciągu dnia oraz ustalić określony tryb zapisu: zapis z detekcji ruchu, zapis manualny, zapis według harmonogramu, • Detekcja ruchu, • Czujnik PIR, • Wewnętrzny czytnik kart i breloków, • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Komunikacja dwukierunkowa, • Redukcja szumu i echa • Pełna obsługa przez sieć • 5 użytkowników on-line, • Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, • Powiadamanie Video PUSH - Detekcja ruchu, • Nagrywanie wideo - Detekcja ruchu, Przycisk dzwonka, • Automatyczne powiadamanie o zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości Email • Sterowanie zamkiem - Wyjście przekaźnikowe • Zabezpieczenia antysabotażowe • Zgodność z Google Home, Amazon Echo 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie) 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 48 V PoE (802.3af) 	...
Pobór mocy	≤ 25 W

Obudowa	Speed Dome, Metal + Plastik	Aluminium + Tworzywo sztuczne (ABS)	...
Kolor	Biały + Czarny	Srebrny	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C
Klasa szczelności	IP66	IP44	...
Wandaloodporna	—
Waga	3.5 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą • 0.046 kg - osłona przeciwdeszczowa 	...
Wymiary	Ø 220 x 370 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 141 x 87 x 25 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą • 147 x 94 x 40 mm - osłona przeciwdeszczowa 	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski
Producent / Marka	UNIVIEW	...	AG TERMOPASTY
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata

