

	<a href="#">PÓŁKA MULTIMEDIALNA AX-RTV1</a>	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA PR-1.5M-3G-SW/USB/B (3 GNIAZDA + 2 USB) 1.3 m</a>	<a href="#">SWITCH POE DS-3E0518P-E/M 16-PORTOWY SFP Hikvision</a>	<a href="#">PANEL WEWNĘTRZNY M670B VIDOS</a>
				
	39.78 PLN 48.93 PLN	31.48 PLN 38.72 PLN	1084.00 PLN 1333.32 PLN	750.00 PLN 922.50 PLN
Liczba półek	1	...	...	...
Kompatybilność	...	...	...	Wiedodomofony analogowe VIDOS
Nośność	10 kg	...	...	...
Ekran	...	...	...	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Napięcie znamionowe	...	220 ... 240 V AC / 50 Hz	...	...
Regulacja kąta obrotu:	—	...	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	800 x 600
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	2500 W	...	...
Dystans od powierzchni montażu	3 mm	...	...	...
Liczba gniazd sieciowych	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5,</li> <li>• 2 porty USB 2.1A/5V</li> </ul>	...	...
Porty LAN	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 x RJ45 1000BASE-TX ( 16 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x port SFP - Uplink</li> </ul>	...
Bezpiecznik	...	—	...	...
Wyłącznik	...	✓	...	...
Przekrój przewodu	...	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...	...
Długość kabla	...	1.3 m	...	...
Szybkość transmisji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 Mb/s - 16 Portów LAN &amp; PoE,</li> <li>• 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink</li> </ul>	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	30 W / port PoE	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	125 W	...
Tablica adresów MAC	...	...	8k	...
Zarządzanie	...	...	—	...
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE</li> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack 19"</li> </ul>	...

Diody LED	...	...	Power, Link/Act, PoE, PoE Max	...
Wybrane funkcje	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play,</li> <li>• Ultra-płaski monitor bezsłuchawkowy, głośnomówiący,</li> <li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li> <li>• Dotykowe przyciski sterujące - Podświetlenie w kolorze niebieskim,</li> <li>• Obsługa 2 stacji bramowych, lub 1 stacji i 1 kamery CCTV,</li> <li>• Możliwość rozbudowy systemu o dowolne 3 dodatkowe panele wewnętrzne lub unifony marki VIDOS,</li> <li>• Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki,</li> <li>• Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną,</li> <li>• Funkcja interkomu i przekierowania rozmowy,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Menu ekranowe OSD,</li> <li>• W komplecie zasilacz przeznaczony do montażu na szynie DIN TS-35</li> </ul>
Certyfikaty	...	...	CE, FCC, RoHS	...
Zasilanie	...	...	100 ... 240 V AC	14.5 V DC
Maks. prąd	...	...	...	1.3 A (zasilacz w komplecie)
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Metalowa	...
Kolor	Czarny	Czarny	...	Czarny
Temperatura pracy	...	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	1.33 kg	0.29 kg	2.5 kg	0.53 kg
Wymiary	300 x 250 x 38 mm	202 x 49 x 40 mm	440 x 221 x 44 mm	241 x 161 x 24 mm
SAP Code	...	...	301801425	...
Producent / Marka	...	...	Hikvision	VIDOS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata