



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU PR621 ROGER</a>	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2346G2-ISU/SL(2.8MM) ACUSENSE - 5 Mpx Hikvision</a>
		
	445.00 PLN 547.35 PLN	1011.00 PLN 1243.53 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obciążalność styków przełącznika	1.5 A / 30 V	...
Współpraca z akumulatorem	—	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Wbudowana klawiatura	—	...
System skanowania	...	Progresywny
Linie wejściowe	3	...
Linie wyjściowe	3	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485</li> <li>• RACS (Roger)</li> </ul>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany czytnik zbliżeniowy Unique EM 125kHz</li> <li>• Współpraca z czytnikami serii PRT</li> <li>• 1000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 250 000 zdarzeń</li> <li>• 99 harmonogramów czasowych</li> <li>• 250 grup dostępu</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</li> <li>• Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Klasa środowiskowa	IV	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Temperatura pracy	-25 °C ... 60 °C	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 103 ° (dane producenta)</li> <li>• 94 ° (nasze testy)</li> </ul>

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Wejście</li> <li>• 1 Wyjście</li> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Wbudowany głośnik, Syrena alarmowa</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	18.12
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• WB - Balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Alarm świetlny oraz dźwiękowy,</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64

Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>
Zasilanie	10 ... 15 V DC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 650 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 7.8 W @ PoE (802.3af)</li> <li>≤ 8.8 W @ 12 V DC</li> </ul>
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.15 kg	0.82 kg
Wymiary	85 x 85 x 27 mm	Ø 138 x 125 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	ROGER	Hikvision
SAP Code	...	311312481
Gwarancja	3 lata	3 lata