

	<a href="#">ZASILACZ IMPULSOWY NDR-240-24 MEAN WELL</a>	<a href="#">CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2 SATEL</a>	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA PD-6/R-OP</a>
			
	270.19 PLN 332.33 PLN	1558.00 PLN 1916.34 PLN	73.60 PLN 90.53 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	...	...	16 A
Wejścia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 264</li> </ul>	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	3680 W
Napięcie zasilania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 ... 264 V AC</li> <li>• 127 ... 370 V DC</li> </ul>	...	...
Napięcie wyjściowe	24 V DC	...	...
Liczba gniazd sieciowych	...	...	6 x CEE 7/5
Montaż	...	...	W szafach typu RACK 19"
Regulacja napięcia wyjściowego	24 ... 28 V DC	...	...
Wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płycie głównej</li> <li>• max. 264</li> </ul>	...
Długość kabla zasilającego	...	...	1,8 m przewód z wtykiem zasilania CEE 7/7
Wydajność prądowa zasilacza	10 A	...	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	...	250 V / 50 Hz
Moc zasilacza	240 W	...	...
Liczba wyjść	1 szt.	...	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RS-485</li> <li>• Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających</li> </ul>	...
Sprawność	88.5 %	...	...
Typ obudowy	DIN	...	1 U RACK 19"
Wyłącznik	...	...	dwutorowy, podświetlany

Pamięć zdarzeń	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie)</li> <li>• Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali,</li> <li>• Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu</li> </ul>	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwzwarciowe</li> <li>• Przeciążeniowe</li> <li>• Przeciwprzepięciowe</li> <li>• Termiczne</li> </ul>	...	...
Użytkownicy + administratorzy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8000 + 1</li> <li>• Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET</li> </ul>	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-20 °C ... 70 °C / 20 ... 95 %	...	...
Obciążalność wyjścia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OC : 50 mA / 12 V DC</li> <li>• +EX : 0.5 A / 12 V DC</li> <li>• AUX : 0.5 A / 12 V DC</li> </ul>	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa do 255 modułów kontroli dostępu</li> <li>• Możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu)</li> <li>• Możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref)</li> <li>• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,</li> <li>• Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota,</li> <li>• Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS,</li> <li>• Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych</li> <li>• Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów</li> <li>• Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach</li> <li>• Obsługa tripodów (kołowrotów)</li> <li>• Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych</li> </ul>	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - Rozłącznik bezpiecznikowy
Zasilanie	...	12 V DC / 140 mA (max)	...
Współpraca z akumulatorem	...	—	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.91 kg	0.096 kg	0.76 kg
Wymiary	125 x 125 x 63 mm	151 x 69 x 17 mm	483 x 45 x 54 mm
Producent / Marka	MEAN WELL	SATEL	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata