

	ZASILACZ RACK ZR12-150X2 2 x 12 V DC 2 x 12.5 A	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/L 8 mm ORNO	INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW1-EWELINK Wi-Fi, eWeLink
			
	135.53 AUD 166.70 AUD	1.20 AUD 1.48 AUD	15.41 AUD 18.95 AUD
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED	włączanie/wyłączanie urządzeń
Szerokość taśmy	...	8 mm	...
Rodzaj zasilacza	Impulsowy - 2 szt.
Liczba kanałów	1
Maksymalne napięcie zasilania	...	48 V	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Maksymalne łączne obciążenie	250 W
Napięcie zasilania	wyberane przełącznikiem • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Liczba wejść	1
Częstotliwość napięcia zasilania	47 ... 63 Hz
Liczba wyjść	1
Typ złącza	zaciski skręcane
Moc zasilacza	2 x 150 W
Napięcie wyjściowe	2 x 12 V DC
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Regulacja napięcia wyjściowego	11.4 V ... 13.2 V DC
Dostęp z telefonu komórkowego	• Android: Darmowa aplikacja eWeLink • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja eWeLink
Wydajność prądowa zasilacza	2 x 12.5 A
Sprawność	89 %
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	> 700000 h - Telcordia SR-332

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwzrostowe • Przeciwwzrostowe • Przeciwwzrostowe
Typ obudowy	1 U Rack 19"
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 %
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , eWeLink : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem ,
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	—	IP20
Kolor	...	Biały	Biały
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Waga	1.17 kg	0.002 kg	0.03 kg
Wymiary	483 x 44 x 100 mm	17 x 17 mm	44 x 39 x 22 mm
Producent / Marka	DELTA	ORNO	ATLO
Gwarancja	5 lat	2 lata	2 lata