





	<a href="#">DWUKANAŁOWY PILOT FAAC-XT2 FAAC</a>	<a href="#">PUSZKA NATYNKOWA POTRÓJNA LE-776183 Valena LEGRAND</a>	<a href="#">MODUŁ WIDEODOMOFONU VTO2000A-C DAHUA</a>	<a href="#">SWITCH POE_EXTENDER XPOE-4-11A-HS 4- PORTOWY ATE</a>
				
	148.00 PLN 182.04 PLN	63.83 PLN 78.51 PLN	1004.00 PLN 1234.92 PLN	185.00 PLN 227.55 PLN
Zastosowanie	...	Seria produktów Valena	...	...
Przetwornik	...	...	1.3 Mpx CMOS	...
Ilość segmentów	...	3	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.264	...
Materiał wykonania	...	Tworzywo samogasnące ABS	...	...
Oświetlacz LED	...	...	✓	...
Zakres częstotliwości	868.35 MHz	...	...	...
Kompatybilność	...	...	DAHUA	...
Zasięg działania w terenie otwartym	≤ 50 m	...	...	...
Porty LAN	...	...	...	• 1 x LAN + PoE IN - Port LAN 1, • 3 x LAN + PoE OUT - Porty LAN2 ... LAN4
Własności pilota	• 2 niezależne kanały • SLH - Self Learning Hopping Code jest opatentowanym przez FAAC systemem sterowania radiowego, wykorzystującym technologię kodu dynamicznie zmiennego z szyfrowaną transmisją oraz funkcją tzw. samouczenia	...	...	...
Zarządzanie	...	...	...	—
Diody LED	...	...	...	Power, LAN
Szybkość transmisji	...	...	...	10 / 100 Mb/s
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	...	• 40 W @ Passive PoE - Porty LAN2 ... LAN4 • 13 W / 25 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN2 ... LAN4
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C	...

Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przycisk dzwonka,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Regulacja pochylenia kamery we wszystkich płaszczyznach,</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,</li> <li>• Współpraca z zamkiem elektrycznym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość zasilania nawet 3 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE</li> <li>• Możliwość łączenia kaskadowego</li> <li>• Możliwość wyłączenia zasilania na wybranych portach PoE</li> <li>• Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe - LAN 1</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	< 10 W	...
Obudowa	...	...	Metalowa, Wodoodporna	...
Kolor	Czarny	Biały	Szary	...
Zasilanie	2 x Bateria typ CR2032 - 3 V (w zestawie)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 1 A,</li> <li>• 24 V DC,</li> <li>• 24 V PoE - DAHUA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 ... 56 V DC - LAN 1,</li> <li>• 12 ... 56 V DC - LAN 2 ... LAN 4</li> </ul>
Waga	0.022 kg	0.144 kg	0.30 kg	0.04 kg
Wymiary	63 x 40 x 10 mm	232 x 88.5 x 35 mm	112 x 118 x 42 mm	94 x 41 x 18 mm
Obsługiwane języki	...	...	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski	...
Producent / Marka	FAAC	LEGRAND	DAHUA	ATTE
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata