




	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-3-KIT ROGER</a>	<a href="#">SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SP-4003-BL SATEL</a>
		
	2725.00 PLN 3351.75 PLN	163.00 PLN 200.49 PLN
Poziom natężenia dźwięku	...	120 dB
Ilość obsługiwanych przejść	3 (dwukierunkowe)	...
Kolor	...	Niebieski
Ilość obsługiwanych czytników	12	...
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...
Pobór prądu	...	max. 520 mA
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Ilość stref dostępu	6	...
Ilość stref alarmowych	6	...
Współpraca z akumulatorem	12 V / 20 Ah	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - Gniazdo RJ-45</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>• Interfejs RS-485</li> </ul>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Ekspander we/wy MCX4D w zestawie</li> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>• Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul> </li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>	12 V DC ± 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	-35 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...

Waga	4.08 kg	0.82 kg
Wymiary	405 x 365 x 120 mm	148 x 254 x 64 mm
Producent / Marka	ROGER	SATEL
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00