





	<a href="#">KREDA TRASERSKA CZERWONA ST-1-47-404 STANLEY</a>	<a href="#">PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/50ML SPRAY 50 ml K2</a>	<a href="#">TERMOSTAT FZK-011</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision</a>
				
	8.63 PLN 10.61 PLN	5.40 PLN 6.64 PLN	76.80 PLN 94.46 PLN	7497.00 PLN 9221.31 PLN
Typ czujnika	...	...	Bimetaliczny	...
Opakowanie	...	Spray 50 ml	...	...
System skanowania	...	...	...	Progresywny
Wodoodporna	✓	...	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p
Waga netto	115 g	...	...	...
Typ styku	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x NC - rozwierany po przekroczeniu ustawionej temperatury,</li> <li>• 1 x NO - zwierany po przekroczeniu ustawionej temperatury</li> </ul>	...
Maksymalne napięcie zasilania	...	...	250 V AC	...
Przetwornik	...	...	...	CMOS Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy	...	...	...	2.1 Mpx 120 x 160 px
Pomiar temperatury	...	...	...	✓
Obciążalność styków	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 A - NC,</li> <li>• 5 A - NO</li> </ul>	...
Zakres pomiaru temperatury	...	...	...	30 °C ... 45 °C
Dokładność pomiaru temperatury	...	...	...	± 0.5 °C
Zakres ustawiania temperatur	...	...	-20 °C ... 60 °C	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do użytku przy pracach murarskich,</li> <li>• Prace elektryczne, takie jak wyznaczanie linii pod rurki, korytka czy linie lamp oświetleniowych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likwidacja pisków,</li> <li>• Smarowanie,</li> <li>• Usuwanie wody,</li> <li>• Penetracja,</li> <li>• Ochrona przed korozją,</li> <li>• Konserwacja powierzchni,</li> <li>• Usuwanie zabrudzeń</li> </ul>	...	...
Odległość pomiaru temperatury	...	...	...	0.3 ... 1.8 m
Histeresa	...	...	7 °C ± 4 °C	...
Obsługa kart	...	...	...	13.56 MHz S50

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach</li> <li>• Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami</li> </ul>	...	...
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 80 °C	...
Zasięg odczytu kart	...	...	...	~ 5 cm
Montaż	...	...	Szyna DIN TS-35	...
Odległość rozpoznawania twarzy	...	...	...	0.3 m ... 1.8 m
Pamięć	...	...	...	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń
Standard	...	...	...	TCP/IP
Oświetlacz IR	...	...	...	✓
Oświetlacz LED	...	...	...	✓
Wyjście wideo	...	...	...	—
Interfejs RS-485	...	...	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	2 / 1
Audio	...	...	...	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	...	TCP/IP
WEB Server	...	...	...	—
ONVIF	...	...	...	—
RS-485	...	...	...	✓
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	port 8000



Wybrane funkcje	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe</li> <li>• Pomiar temperatury</li> <li>• 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px</li> <li>• Mechaniczny czujnik antysabotażowy</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu</li> </ul>
Zasilanie	...	...	...	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy	...	...	...	≤ 24 W
Obudowa	...	...	...	Compact - Metalowa
Kolor	Czerwony	...	...	Srebrny + Czarny
Klasa szczelności	...	...	IP20	—
Temperatura pracy	...	...	...	0 °C ... 50 °C
Waga	...	0.05 kg	0.062 kg	1.34 kg
Wymiary	...	Ø 35 x 104 mm	65 x 50 x 38 mm	117 x 290 x 35 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki	...	...	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	STANLEY	K2	...	Hikvision
SAP Code	...	...	...	302917212
Gwarancja	2 lata	...	2 lata	3 lata