




	<a href="#">KABEL ELEKTRYCZNY OMY-3X1.0</a>	<a href="#">INTELIGENTNY STEROWNIK BRAM I DRZWI SBW-02/ANT Wi-Fi, 12 ... 24 V AC/DC ZAMEL</a>	<a href="#">KONEKTOR MESKI IZOLOWANY KSIW-6.0/2.0*P100</a>
			
	2.16 PLN 2.66 PLN	317.00 PLN 389.91 PLN	8.00 PLN 9.84 PLN
Współpraca	...	SUPLA	...
W odcinku	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>	...	...
W opakowaniu	...	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Zastosowanie	...	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi	Przewody wielodrutowe
Szerokość zewnętrzna	...	...	6.0 mm
Całkowity maksymalny prąd	...	3 A @ 24 V AC	...
Liczba wejść	...	2	...
Przekrój	...	...	1 ... 2.0 mm <sup>2</sup>
Żył wewnętrzna	3 x 1.0 mm <sup>2</sup> - Linka Cu	...	...
Liczba wyjść	...	2	...
Napięcie znamionowe	300 V	12 ... 24 V AC/DC	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 6 mm PVC	...	...
Komunikacja bezw przewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Kolor powłoki	Biały	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS</li> </ul>	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej,</li> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API,</li> <li>• Złącze na antenę zewnętrzną SMA RP</li> </ul>	...

Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...
Klasa szczelności	...	IP20	...
Kolor	...	Zielony	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 55 °C	...
Waga	...	0.039 kg	...
Wymiary	...	57 x 47 x 20 mm	21.4 x 6.0 x 5.5 mm
Producent / Marka	...	ZAMEL	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata