





	UCHWYT SUFITOWY DO KAMER KULISTYCH BCS-AD1	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER TD-W9970 300Mb/s ADSL/VDSL TP-LINK	LATARKA CZOŁOWA LT-0050	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7204HOHI-K1/A 4 KANAŁY Hikvision
				
	29.00 PLN 35.67 PLN	159.05 PLN 195.63 PLN	13.81 PLN 16.99 PLN	632.00 PLN 777.36 PLN
Źródło światła	8 szt. LED	...
Rozstaw otworów montażowych	85 mm
Strumień świetlny	20 lm	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 ... 2.4835 GHz
Ilość otworów	3
Zasięg	~ 15 m	...
Średnica uchwytu	Ø 138 mm
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Zasilanie bateryjne	Baterie alkaliczne : 3 szt. LR03 AAA (brak w zestawie)	...
Porty LAN	...	4x RJ-45 (10/100 Mb/s, Auto MDI/MDX)
Odpowiedni dla kamer	BCS-DMIP1300A, BCS-DMIP1130, BCS-DMIP1200A, BCS-DMIP1200AM
Interfejs WAN	...	1x RJ-11 ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Regulacja pochylenia, 3 tryby świecenia (2-4-8 LED) 	...
Wejścia wideo	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Moc nadajnika	...	< 20 dBm
Dystans od powierzchni montażu	43 mm
Materiał	Metal	...	Tworzywo sztuczne	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC - CVBS
Prędkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> 300 Mb/s - Wi-Fi 100 Mb/s - LAN
Wejścia audio	4 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Liczba poziomów kompresji	6
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) ITU-T G.992.5 ITU-T G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP)
Serwer DHCP	...	✓
Port USB	...	<ul style="list-style-type: none"> Udostępnianie dysków lub drukarek i innych urządzeń Lokalny dostęp do danych lub poprzez serwer FTP
Aktualizacja firmware	...	✓
DDNS	...	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	...	• LAN : Firewall, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, kontrola rodzicielska, LAN ACL • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 90 %
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 3.0 Mpx - 1920 x 1536, Kanał 1 , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • PAL : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Regulacja prędkości zapisu	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	Access Point	...	Firmware V3.5.37 build 180801 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Przepływność (bitrate)	32 ... 6144 kbit/s
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / -
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Wybrane funkcje	Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii
Zasilanie	...	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Biały	...	Czarny / Szary	Czarny
Waga	0.41 kg	...	0.072 kg	1.19 kg
Wymiary	Ø 138 x 43 mm	195 x 133 x 36 mm	80 x 57 x 50 mm	315 x 250 x 47 mm
Obsługiwane języki	angielski, bułgarski, chorwacki, czeński, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	BCS	TP-LINK	...	Hikvision
SAP Code	300223175
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00