

	HUB USB 3.0 PAPWA4-U3-015-BK-EP	ZASILACZ IMPULSOWY RS-25-12 MEAN WELL	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LPA39-223	KAMERA IP IPC3614LB-SF28-A-3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-DIN/BLEBOX Wi-Fi 230 V AC
					
	29.28 PLN 36.01 PLN	51.54 PLN 63.39 PLN	64.65 PLN 79.52 PLN	462.11 PLN 568.40 PLN	174.88 PLN 215.10 PLN
Standard	TCP/IP	...
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy
Zastosowanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie znamionowe	230 V AC
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Napięcie zasilania	...	88 ... 264 V AC
Złącza	• 1 x wtyk - USB-A • 4 x gniazdo - USB-A
System skanowania	Progresywny	...
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W (obciążenie rezystancyjne) / 500 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe)
Długość przewodu	15 cm
Zakres częstotliwości	...	47 ... 63 Hz
Standard mocowania	VESA 75, 100, 200x100, 200
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Liczba wejść	2
Standard USB	3.0
Napięcie wyjściowe	...	12 V DC
Rozmiar TV w calach	23 " ... 42 "
Typ złącza	zaciski skręcane
Regulacja napięcia wyjściowego	...	10.8 ... 13.8 V
Nośność	35 kg
Wydajność prądowa zasilacza	...	2.1 A
Moc zasilacza	...	25.2 W
Dystans od powierzchni montażu	45 ... 508 mm
Liczba wyjść	...	1 szt.	1
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 10 °
Zabezpieczenia	...	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeńiowe • Przeciwpzepięciowe • Termiczne
Obrót w poziomie	-90 ° ... 90 °
Kąt widzenia	• 97 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	± 3 °
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-20 °C ... 70 °C / 20 % ... 90 %

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 3.7 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • tryb wschodu i zachodu słońca, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Pomiar zużycia energii, • Pomiar mocy, • Wykresy i historia pomiarów • Obsługa technologii µWiFi • Podświetlany, kolorowy panel przedni z dodatkowym przyciskiem sterowania
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA 	...

Pobór mocy	≤ 5 W	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne (ABS), montaż na szynie DIN, TS-35
Kolor	Czarny	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP20
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.035 kg	0.17 kg	2.7 kg	0.28 kg	0.07 kg
Wymiary	98 x 34 x 13 mm	92 x 52 x 28 mm	226 x 229 x (45 ... 508) mm	Ø 118 x 97 mm	90 x 17.5 x 65 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	ORICO	MEAN WELL	...	UNIVIEW	BleBox
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata