



	<u>KONTROLER DOSTĘPU ASC2204C-H DAHUA</u>	<u>KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-2-KIT ROGER</u>
		
	3173.00 PLN 3902.79 PLN	2195.00 PLN 2699.85 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	4 (jednokierunkowe)	2 (dwukierunkowe)
Współpraca	DAHUA	...
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	8
Linie wejściowe	20 szt.	...
Ilość użytkowników	...	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)
Linie wyjściowe	12 szt. - Przekaznikowe	...
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Ilość stref dostępu	...	4
Ilość stref alarmowych	...	4
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah	12 V / 20 Ah
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand 34/26 	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 4 drzwi (20 wejść: 4x stan blokady, 4x czujnik drzwi, 4x przycisk wyjścia, 8x linia alarmowa) • 200000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 150000 zdarzeń • Możliwość łączenia kaskadowego • 128 harmonogramów czasowych • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Wbudowany watchdog • Programowanie zdalne z komputera • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym • Metalowa obudowa • Zgodność z ONVIF 	<ul style="list-style-type: none"> • Metalowa obudowa • Ekspander we/wy MCX2D w zestawie • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128
Zasilanie	80 ... 260 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	2.77 kg	4.25 kg
Wymiary	270 x 330 x 90 mm	405 x 365 x 123 mm
Producent / Marka	DAHUA	ROGER
Gwarancja	3 lata	3 lata