



	KAMERA IP GEMINI-61AB-23 - 720p 2.8 mm	ROZGAŁĘŹNIK WIDEO RV-4/8PR
		
	224.39 PLN 276.00 PLN	108.06 PLN 132.91 PLN
Przetwornik	1/4 " OmniVision OV9712 CMOS	...
Procesor obrazu	Hisilicon 3518E	...
Standard	TCP/IP	CVBS - PAL, NTSC
Liczba wejść	...	4 szt. BNC
Wielkość matrycy	1.3 Mpx	...
Liczba wyjść	...	8 szt. BNC
Pasma pracy	...	0 ... 40 MHz (-3dB)
Rozdzielczość	1280x720 - 720p 960x544	...
Impedancja wejść	...	75 Ω
Obiektyw	2.8 mm	...
Impedancja wyjść	...	75 Ω
Konfiguracja wyjść	...	✓
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 65 ° (dane producenta) • 65 ° (nasze testy) 	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	50 dB	...
Pobór prądu	...	80 mA
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wzmocnienie	...	0 dB
Zasięg oświetlacza IR	15 m	...
Metoda kompresji obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • H.264 • MJPEG 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Przepływność (bitrate)	16 ... 8000 kbit/s	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	max. 25 kl/s - 720p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP	...
Audio	—	...
WEB Server	Wbudowany	...

Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	2.0	...
Interfejs RS-485	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Aplikacje na Iphone i Androida - mobile port 5053	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / (puste)	...
Domyślny adres IP	192.168.1.188	...
Porty dostępu przez www	80, 554, 1935 - Firmware V1.0, V1.1 80, 5050, 5051, 5052 - Firmware V4.0 - V4.3	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	5050, 5051, 5052	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	5053	...
Port ONVIF	80 - Firmware V1.0, V1.1 8000 - Firmware V4.0 - V4.3	...
RTSP URL	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	...
Zasilanie	12 V DC / 340 mA	12 V DC (brak zasilacza w zestawie)
Obudowa	Metalowa	...
Kolor	Grafitowy	...
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	...
Waga	0.37 kg	0.220 kg
Wymiary	Ø 65 x 168 mm	213 x 36 x 93 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Producent / Marka	GEMINI	DELTA
Gwarancja	2 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00