





	<a href="#">NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA N-M8/KL-8</a>	<a href="#">KAMERA PAL CCFP-413 PINHOLE 420 TVL 3.7 mm</a>	<a href="#">KONWERTER ETHERNET + EPOE LR1002 DAHUA</a>	<a href="#">SWITCH POE / EXTENDER PFT1300 3-PORTOWY DAHUA</a>
				
	0.15 PLN 0.18 PLN	168.00 PLN 206.64 PLN	47.00 PLN 57.81 PLN	97.00 PLN 119.31 PLN
Rozmiar	M8	...	...	...
Standard	...	PAL	...	...
Materiał wykonania	Stal ocynkowana	...	...	...
Przetwornik	...	1/4 " Sharp CCD	...	...
Klasa wytrzymałości	8	...	...	...
Liczba linii	...	420 TVL	...	...
W opakowaniu	...	...	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Porty transmisyjne	...	...	1 szt. BNC	...
Rozmiar klucza	13 mm	...	...	...
Grubość	6.4 mm	...	...	...
Obiektyw	...	3.7 mm (pinhole)	...	...
Kąt widzenia	...	52 °	...	...
Porty LAN	...	...	1 szt. RJ45	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + wejście zasilania : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Czułość	...	1 Lux / F1.2	...	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω	...	...
Zarządzanie	...	...	...	—
Zasięg transmisji	...	...	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika	...
Audio	...	—	...	...
Diody LED	...	...	...	LAN, PoE
Menu ekranowe OSD	...	—	...	...
Szybkość transmisji	...	...	10 / 100 Mbps Full Duplex	10 / 100 Mb/s
Kolor	...	Czarny	...	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	...	• 15.4 W @ port PoE - Pierwsze urządzenie • 3 W @ port PoE - Drugie urządzenie w kaskadzie
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...	...

Wybrane cechy	Zgodność z DIN 934	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych</li> <li>• Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC</li> <li>• W komplecie 2 szt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość łączenia kaskadowego</li> <li>• Urządzenie może pełnić funkcję ekstendera sieci LAN oraz zasilania PoE</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	...	0.3 W
Zasięg	...	...	...	100 m - Wejście 100 m - Wyjście
Zabezpieczenia	...	...	Przeciwprzepięciowe	Przeciwprzepięciowe
Obudowa	...	Mini, Metalowa	...	Plastikowa, montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie	...	12 V DC / 130 mA	ePoE	PoE (802.3af/at)
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	...	...	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Waga	0.005 kg	0.04 kg	0.030 kg	0.06 kg
Wymiary	...	Ø 21.5 x 66 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 56 x 27 x 21 mm</li> <li>• 7 cm (długość kabla)</li> </ul>	80 x 51 x 23 mm
Producent / Marka	...	...	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata