

	ZASILACZ IMPULSOWY 24V/2A/GPV	KAMERA IP DS-2CD1T47G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 4 Mpx Hikvision	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-Y*P100	PRZYCIŚC POJEDYNCZY CHWILOWY DP1.01/11- SIMON54 250 V 10 A	PRZEDŁUŻACZ BEBNOWY Z UZIEMIENIEM PSB-3X1.5-4G/30M 30 m Blow
					
	51.15 PLN 62.91 PLN	880.00 PLN 1082.40 PLN	14.20 PLN 17.47 PLN	20.43 PLN 25.13 PLN	168.48 PLN 207.23 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Standard	...	IP
Długość kabla	30 m
Przekrój przewodu	3 x 1.5 mm ²
Napięcie zasilania	90 ... 264 V AC
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Rodzaj urządzenia	Przycisk pojedynczy chwilowy (dzwinkowy, monostabilny)	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Zakres częstotliwości	47 ... 63 Hz
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W
Materiał	Guma
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Napięcie znamionowe	250 V AC	220 ... 240 V AC
Liczba gniazd sieciowych	4 szt. CEE 7/5
Tolerancja napięcia wyj	± 3 %
Bezpiecznik	✓
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Wydajność prądowa zasilacza	2 A
Prąd znamionowy	10 A (obciążenie indukcyjne)	...
Wyłącznik	—
Moc zasilacza	48 W
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Sprawność	84 %
Typ złącz	Szybkozłącze	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Liczba wyjść	1 szt.
Kąt widzenia	...	115 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	50 m
Zastosowanie	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium	...
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m
Podświetlenie	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	—
Zabezpieczenia	• Przeciążeniowe • Zwarciove • Nadnapięciowe • Termiczne
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Wybrane cechy	• Klasa ochronności : II • Obudowa przystosowana do montażu na ścianie	• Beben ze stojakiem i uchwytem • Gniazda zabezpieczone przesłoną ochronną
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Typ obudowy	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 70 °C
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu • sabotaż wideo • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8.3 W @ PoE • ≤ 6.8 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Compact, Metalowa	...	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	...
Kolor	...	Biały	Żółty	Biały (RAL 9003)	<ul style="list-style-type: none"> • Czarny + Żółty - Bęben • Czarny - Przewód
Klasa szczelności	IP67	IP67	...	IP20 / IP44 (przy zastosowaniu uszczelki ramki)	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.31 kg	0.41 kg	...	0.056 kg	3.5 kg
Wymiary	148 x 40 x 34 mm	202 x 84 x 81 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 41 mm • 26 mm - głębokość montażu 	232 x 195 x 318 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	Hikvision	...	KONTAKT Simon	Blow
SAP Code	...	311325498
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	6 lat	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00