





	<a href="#">KAMERA UKRYTA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HUM3200A-0280P-S5 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">WIERTŁO DO BETONU FATMAX SDS-PLUS ST-STA54522 6 mm STANLEY</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HDBW5231R-ZE-27135 - 1080p 2.7... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">MULTISWITCH MR-924L 9 WEJŚĆ / 24 WYJŚCIA TERRA</a>
				
	324.00 PLN 398.52 PLN	16.35 PLN 20.11 PLN	1514.00 PLN 1862.22 PLN	1522.48 PLN 1872.65 PLN
Srednica	...	6 mm	...	...
Długość całkowita	...	160 mm	...	...
Długość robocza	...	100 mm	...	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	TCP/IP	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	2.1 Mpx	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokiej jakości stal nierdzewna</li> <li>• Końcówka z węgla spiekanego (widiowa)</li> <li>• Innowacyjna konstrukcja końcówki maksymalizująca jej kontakt z materiałem, ułatwiająca wiercenie i podnosząca wytrzymałość wiertła</li> <li>• Uchwyt wiertła SDS-Plus - średnica 10 mm</li> </ul>	...	...
Wejścia	...	...	...	8x 950 MHz ... 2400 MHz 1x 47 MHz ... 790 MHz Aktywne - Wbudowany filtr LTE 1x 5 MHz ... 862 MHz Pasywne
Wyjścia	...	...	...	24x 5 MHz ... 2400 MHz
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p, AHD, HD-CVI, HD-TVI, 960 x 576 - 960H PAL	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Sygnaly przełączające	...	...	...	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz DiSEqC 1.0 DiSEqC 2.0
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla)	...	...	...	5 ... 12 dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla)	...	...	...	-1 ... 4 dB
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	...	...
Czujnik PIR	—	...	...	...
Separacja	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Między wejściami SAT/SAT &gt; 30 dB</li> <li>• Wyjść &gt; 30 dB SAT</li> <li>• Wyjść &gt; 30 dB DVB-T</li> </ul>
Maksymalny poziom wyjściowy SAT	...	...	...	93 dBμV
Maksymalny poziom wyjściowy TV	...	...	...	81 ... 85 dBμV
Obiektyw	2.8 mm	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Zasilanie przedwzmacniaczy	...	...	...	12 V DC
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...	...	...
Kąt widzenia	105 °	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 101 ° ... 31 ° (dane producenta)</li> <li>• 108 ° ... 30 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	10 m, 940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)	...	50 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...	> 50 dB	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Interfejs RS-485	...	...	---	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	1 / 1	...
Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...
Przepływność (bitrate)	...	...	24 ... 9472 kbit/s @ H.264 14 ... 5630 kbit/s @ H.265	...
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	...	...	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, ARP	...
WEB Server	...	...	Wbudowany, Web Viewer	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	20	...
ONVIF	...	...	16.12	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	50 kl/s @ 1080p	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	...
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	...	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	37777	...
Port ONVIF	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 280 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 710 mA</li> </ul>	230 V AC
Pobór mocy	≤ 3.3 W	...	≤ 8.5 W	...
Obudowa	Spy, Plastikowa	...	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	...	Biały	...
Klasa szczelności	...	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	...	IK10	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.12 kg	0.046 kg	0.476 kg	1.6 kg
Wymiary	120 x 62 x 59 mm	...	Ø 122 x 89 mm	293 x 135 x 52 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...	angielski, polski	...
Producent / Marka	DAHUA	STANLEY	DAHUA	TERRA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata