



	CZUJKA DUALNA MIKROFAŁA + PIR OPAL-GY SATEL	ZESTAW 3 SZT. PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER MAX18-3 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz DAHUA
		
	383.00 PLN 471.09 PLN	791.00 PLN 972.93 PLN
Zastosowanie	Zewnętrzna	...
Pyroelement	Podwójny	...
W opakowaniu	...	3 szt.
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofała (MW)	...
Zalecana wysokość montażu	2.4 m	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz
Zasięg	max. 12 x 15 m	...
Kąt detekcji	100 °	...
Regulacja czułości	16-stopniowa - Sterowanie za pomocą przycisków	...
Wyjście alarmowe	NC	...
Typ anteny	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz : 2 x szt. Antena dookólna - wbudowane • 5 GHz : 2 x Antena dookólna - wbudowane
Wyjście sabotażowe	NC	...
Sygnalizacja LED	<ul style="list-style-type: none"> • 4 s Zielony - Czujnik MW • 2 s Czerwony - Sygnalizacja alarmu • 4 s Żółty - Czujnik PIR 	...
Standardy	...	<ul style="list-style-type: none"> • LAN : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, • Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Pasmo częstotliwości mikrofal	24 GHz	...
Odporność na zwierzęta	≤ 20 kg	...
Prędkość transmisji	...	574 Mbps + 1201 Mbps
Funkcja antymaskingu	✓	...
Zabezpieczenia	...	WPA2
Czas sygnalizacji naruszenia	2 s	...
Porty LAN	...	3 x 10/100/1000 Mbps
Maksymalne obciążenie wyjść	40 mA / 16 V DC	...

Cyfrowa kompensacja temperatury	✓	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	EN50131-2-2 Grade 2	...
Klasa środowiskowa EN 50130-5	IIIa	...
Zasilanie	12 V DC / 20 mA	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 12 W
Wykrywalna prędkość ruchu	0.3 ... 3 m/s	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Klasa szczelności - IP54 • EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-2 • cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów • Odporność na zmiany warunków środowiskowych • Kontrola strefy podejścia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża 	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Mesh, • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • Zabezpieczenia portów : Contact/Air (ESD/EMP) ± 8 kV / ± 6 kV • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń - aplikacja WiLynk • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji
Temperatura pracy	-40 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Kolor	Szary	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 %
Waga	0.174 kg	0.23 kg
Wymiary	139 x 65 x 58 mm	95 x 95 x 73 mm
Producent / Marka	SATEL	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata