

	<a href="#">SWITCH TL-SG1016D 16-PORTOWY TP-LINK</a>	<a href="#">SWITCH PFS3005-5ET-V2 5-PORTOWY DAHUA</a>	<a href="#">SWITCH TL-LS1005G 5-PORTOWY TP-LINK</a>	<a href="#">OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP*P100</a>	<a href="#">OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-C*P100</a>
					
	290.59 PLN 357.43 PLN	42.00 PLN 51.66 PLN	55.91 PLN 68.77 PLN	12.60 PLN 15.50 PLN	14.10 PLN 17.34 PLN
Porty LAN	16x (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation	5 x RJ45	5 x (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX	...	...
W opakowaniu	...	...	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Przeznaczenie	...	...	...	Osłona wtyku modularnego RJ-45	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Zarządzanie	—	—	—	...	...
Materiał	...	...	...	Guma	Guma
Kolor	...	...	...	Szary	Czarny
Diody LED	Power, Link/Act	Power, Link/Act	Power, Link/Act	...	...
Szybkość transmisji	Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure	10 / 100 Mb/s, 5 Portów LAN	10 / 100 / 1000 Mb/s - Gigabit Ethernet	...	...
Jumbo Frame	...	...	16 kB	...	...
Tablica adresów MAC	8k	2k	2 k	...	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi : - 8 kV (wyładowanie poprzez powietrze) - 4 kV (wyładowanie poprzez kontakt)</li> <li>Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 2 kV</li> <li>Plug &amp; Play</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seria produktów LiteWave</li> <li>Auto MDI/MDX</li> <li>Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC</li> <li>Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego duplexu (IEEE802.3x) oraz funkcji back pressure dla trybu pół duplexu</li> <li>Technologia Green TP-LINK - duża oszczędność energii</li> <li>Obudowa przystosowana do montażu na ścianie</li> </ul>	...	...
Certyfikaty	FCC Class B, CE Mark	CE, FCC	CE, FCC, RoHS	...	...
Obudowa	RACK 19", 1U	Metalowa, Desktop	Plastikowa, Desktop	...	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC / 0.6 A	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	5 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie)	...	...
Pobór mocy	...	max. 0.5 W	max. 3.7 W	...	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 45 °C	0 °C ... 40 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 %	...	...
Waga	1.48 kg	0.09 kg	0.07 kg	...	...
Wymiary	295 x 184 x 45 mm	87 x 47 x 22 mm	90 x 72 x 23 mm	...	...
Producent / Marka	TP-LINK	DAHUA	TP-LINK	...	...
Gwarancja	5 lat	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00