




	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-504/WF/RACK</a>	<a href="#">UCHWYT DO OPASEK ZACISKOWYCH PS-5-28X28/B*P100</a>	<a href="#">KLUCZ PŁASKO - OCZKOWY ST-STMT95791-0 13 mm STANLEY</a>
			
	150.96 PLN 185.68 PLN	46.00 PLN 56.58 PLN	12.19 PLN 14.99 PLN
Rozmiar	...	...	13 mm
Napięcie znamionowe	230 V AC	...	...
Długość	...	...	172 mm
Prąd znamionowy	10 A (łącznie)	...	...
Czas reakcji	< 25 ns	...	...
W opakowaniu	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	...	...
Wymiary otworów	...	5 x 2 mm	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)	...	...
Średnica otworu montażowego	...	Ø 6 mm	...
Nominalny prąd wyładowczy	2.5 kA (L/N) - 8/20 µs	...	...
Montaż	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną,</li> <li>• Montaż za pomocą wkrętów</li> </ul>	...
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - 8/20 µs	...	...
Kolor	...	Czarny	...
Prąd upływu	< 0.5 mA	...	...
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	...	...

Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt wykonany ze stali chromowo-wanadowej,</li> <li>• Polerowane chromowane wykończenie zapewniające wytrzymałość i trwałość oraz łatwość czyszczenia,</li> <li>• Odporność na korozję,</li> <li>• Zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego,</li> <li>• Profil antypoślizgowy - kształt profilu zapewnia lepszy kontakt ze śrubą, zapobiegając ślizganiu się klucza,</li> <li>• 12 punktowe uniwersalne zakończenie dla łatwego dopasowania</li> </ul>
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany	...	...
Długość kabla	2.7 m	...	...
Obudowa	RACK 19", 1U, Z tworzywa sztucznego samogasnącego	...	...
Producent / Marka	...	...	STANLEY
Wymiary	383 x 58 x 55 mm	28 x 28 x 7 mm	172 x 29 x 8 mm
Waga	0.59 kg	...	0.068 kg
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata