



	PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP2260 Wi-Fi 6 2.4 GHz 5 GHz 574 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-Y/INF*P100
		
	851.00 PLN 1046.73 PLN	20.00 PLN 24.60 PLN
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Przeznaczenie	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Materiał	...	Guma
Kolor	...	Żółty
Zakres częstotliwości	2.4 GHz (2.400 ... 2.4835 GHz) 5 GHz (5.150 ... 5.850 GHz)	...
Typ anteny	2x2 MIMO, 2.4 GHz / 5.0 GHz - 3 dBi, Zintegrowana - 5 x Antena dookólna	...
Standardy	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	...
Prędkość transmisji	574 Mb/s + 2402 Mb/s	...
Zasięg transmisji bezprzewodowej	40 m - 2.4 GHz 70 m - 5 GHz	...
Domyślny adres IP	10.44.77.254	...
Zabezpieczenia	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK	...
Porty LAN	1 x 10/100/2500 Mbps 1 x 10/100/1000 Mbps	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye	...
Moc nadajnika	≤ 31 dBm @ 2.4 GHz (max) ≤ 32.7 dBm @ 5.0 GHz (max)	...
Zasilanie PoE	PoE (802.3at)	...
Zasilanie	12 V / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	...
Pobór mocy	≤ 18 W	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu na ścianie lub suficie • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Ilość użytkowników : 512 (max) • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Równoważenie obciążenia pasma • Mapy pomieszczeń oraz zasięgu • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji 	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %	...
Waga	0.58 kg	0.001 kg
Wymiary	194 x 194 x 42 mm	27 x 12 x 15 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	...
Gwarancja	3 lata	2 lata