






	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED UQS-COB-8W-SS 8 mm	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP*P100	KREDA TRASERSKA CZERWONA ST-1-47-404 STANLEY	KAMERA IP IPC2124LE-ADF28KM-G- 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	UCHWYT NA SŁUP DS-1275ZJ-SUS Hikvision
					
	2.68 PLN 3.30 PLN	12.60 PLN 15.50 PLN	8.63 PLN 10.61 PLN	642.51 PLN 790.29 PLN	229.00 PLN 281.67 PLN
Odpowiedni dla kamer	Hikvision
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Zakres średnicy słupa	Ø 67 ... Ø 127 mm
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - Taśmy LED typu COB	...	<ul style="list-style-type: none"> • Do użytku przy pracach murarskich, • Prace elektryczne, takie jak wyznaczanie linii pod rurki, korytka czy linie lamp oświetleniowych
Szerokość taśmy	8 mm
Przeznaczenie	...	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Wodoodporna	✓
Materiał	...	Guma	Stal nierdzewna
Waga netto	115 g
SAP Code	302701533
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 101 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii (sylwetka człowieka) 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA 	...
Pobór mocy	≤ 6.5 W	...
Obudowa	Plastikowa	Compact, Metal + Plastik	...
Kolor	Przezroczysty	Szary	Czerwony	Biały	Biały
Klasa szczelności	—	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.002 kg	0.43 kg	1.5 kg
Wymiary	10 x 10 x 5 mm	190 73 x 71 mm	127 x 250 x 46 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	MW Lighting	...	STANLEY	UNIVIEW	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata